
fischer
Mousse Expansive
Polyuréthane Monocomposante
Isolation & Colmatage
UTILISATION TOUS SENS POSSIBLE
x25
DURCISSEMENT RAPIDE
PU 1/500
fischer
Mousse expansive
Nouvelle technologie
Calfeutrement Isolation thermique et acoustique
Santé+
UTILISATION SANS GANTS
x50
UTILISATION TOUS SENS POSSIBLE
fischer
CIMENT EXPRESS
Gris
Réparation
SANS OUTILS DE MAÇONNERIE



10 Mousses et mastics

		Page
Mousses polyuréthane PU et PUP		349
Mousse coupe-feu		350
Mastic acrylique coupe-feu FiAM		351
Mastique silicone coupe-feu FFRS		352
Mastic acrylique DA		353
Mastic silicone pour le bâtiment DBS		354
Mastic silicone sanitaire DSS		355
Mastic colle polyuréthane DPU 2		356
Mastic spécial étanchéité DAF		357
Colle multi-usages MS POLYMER		358
Colle de fixation sans solvants FK		359
Colle de montage MK		360
Colle spéciale tuiles ZK		361
Ciment Express		362
Accessoires mastics et colles		365

Les mousses monocomposant prêtes à l'emploi





Joints d'étanchéité de fenêtres



Étanchéité d'anneaux de puits en béton

MATÉRIAUX

Adhère sur tous les matériaux de construction usuels tels que :

- Béton
- Aluminium anodisé
- Carton-plâtre
- Bois
- Brique silico-calcaire
- Plastique (ne convient pas pour PE, PP, Teflon, silicone)
- Maçonnerie
- Métal avec sous-couche
- Plâtre

AGRÉMENTS



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

AVANTAGES

- Formulation spéciale pour un rendement maximal
- Adhère sur tous les matériaux de construction usuels
- Très bonnes valeurs d'isolation thermique et acoustique (60db)
- Faible expansion de la mousse pour une application simple et soignée.
- Dosage facile : remplissage contrôlé et utilisation de la quantité optimale de produit.

APPLICATIONS

- Isolation et colmatage en toiture et agencement d'intérieur
- Isolation et étanchéité de fenêtres et appuis, remplissage des cavités de volets roulants
- Isolation et colmatage d'éléments préfabriqués, colmatage en maçonnerie, remplissage de cavités.
- Isolation et colmatage de passages de tuyaux et gaines de ventilation

FONCTIONNEMENT/MONTAGE

- Rendement volumique : 1 litre = 40 litres.
- Température d'utilisation : +10°C à +30°C
- Résistance aux températures après séchage : -40°C à +90°C
- Les surfaces d'adhérence doivent être propres, sèches, exemptes de graisse et de poussières
- Une légère humidification de la surface améliore l'adhérence et le durcissement
- Les épaisseurs supérieures à 50 mm devront être réalisées en plusieurs couches.
- Laisser durcir chaque couche, puis réhumidifier avant un nouveau passage.

ACCESSOIRES



Pistolet PUP M1



Nettoyant PUP R 500

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Désignation	Art. N°	Couleur	Type	application	Contenu [ml]	Unité de vente [Pièces]		
PU 1/500 tête en bas	**053387**	beige	Non pistolable	Tête en bas	500	12		
PU 1/750 tête en bas	**053388**	beige	Non pistolable	Tête en bas	750	12		
PUP 750	**053389**	beige	Pistolable	–	750	12		
Mousse PU Low MDI	**523975**	beige	Non pistolable	–	400	12		
PUPM 1	**053087**	–	–	–	–	1		
PUP R 500	**053386**	–	–	–	500	12		

Mousse polyuréthane coupe-feu monocomposant





Joint de construction



Calfeutrement d'ouverture

MATÉRIAUX

- Béton
- Maçonnerie
- Métal
- Bois

AGRÉMENTS

NF EN 1366-4

NF EN ISO 10140-3 : 1995

AVANTAGES

- Rendement élevé
- Aucun retrait ou expansion
- Sans CFC
- Etanche aux fumées
- Peut être peinte, poncée et enduite
- Excellente stabilité dimensionnelle
- Adhère à la plupart des matériaux de construction
- Excellentes propriétés acoustiques et thermiques

APPLICATIONS

- Joints entre voiles et dalles
- Isolation et étanchéité de portes et fenêtres
- Bouchage de trous et cavités

DESCRIPTION

- La mousse coupe-feu fischer est une mousse polyuréthane monocomposant qui s'expanse par l'absorption de l'humidité présente dans l'air.
- Elle possède d'excellentes propriétés d'adhésion sur la plupart des matériaux de construction. Une fois expansée, sa structure semi rigide lui assure une bonne tolérance aux vibrations et à la dilatation.

SPÉCIFICATIONS

Désignation	Art. N°	Contenu [ml]	Unité de vente [Pièces]
Mousse FireStop manuel	**042757**	750	12
Mousse FireStop pistolable	**043712**	750	12







Mastic acrylique coupe-feu





Joint de construction



Calfeutrement de passage de tuyauteries métalliques

MATÉRIAUX

- Parois flexibles
- Parois rigides (murs et dalles)
- Maçonnerie
- Béton
- Bois
- Acier
- Système panneau enduit coupe-feu FCPS

AGRÉMENTS

ETA-14/0378
ETA-14/0379
1121-CPR-JA5044

NF EN ISO 10140-3: 1995

NF EN 1026

NF EN 1366-4

NF EN 1366-3

AVANTAGES

- Mastic acrylique à base aqueuse
- Peu de composés organiques volatils (COV)
- Capacité de mouvement jusqu'à 25 %
- Peut être peint
- Sans halogène et sans solvants
- Homologué pour des longueurs de joints linéaires infinies
- Bonnes propriétés thermiques et acoustiques.

APPLICATIONS





- Tuyauterie métallique jusqu'à 159 mm (6")
- Chemins de câbles jusqu'à 450 x 50 mm (18" x 2")
- Bottes de câbles jusqu'à 80 mm (3")
- Joint d'étanchéité et de raccordement pour parois flexibles et rigides
- Joint entre panneaux enduits coupe-feu FCPS

FONCTIONNEMENT/MONTAGE

- FiAM est un mastic acrylique intumescent à base aqueuse.
- Indice de résistance au feu supérieur à 5h, pour une utilisation en joint de construction horizontal ou vertical.
- Lorsqu'il est exposé au feu, le mastic FiAM réagit en formant un bourrelet hautement isolant. Il ralentit le transfert de chaleur et crée une barrière étanche.
- Compatible avec un grand nombre de matériaux, ainsi qu'avec le système panneau enduit FCPS.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Désignation	Art. N°	Couleur	Contenu [ml]	Unité de vente [Pièces]				
FiAM 310 ml	**053011**	blanc	310	25				

Mastic silicone coupe-feu





Joint de construction entre voiles



Joint de construction entre voile et dalle

MATÉRIAUX

- Béton
- Maçonnerie
- Acier
- Bois

AGRÉMENTS

ETA-15/0799
1121-CPR-JA5098

NF EN ISO 10140-3 : 1995

ISO 11600

NF EN 1026

NF EN 1366-4

AVANTAGES

- Bonnes propriétés thermiques et acoustiques
- Adhère sans primaire sur la majorité des matériaux de constructions
- Homologué pour des longueurs de joints infinies
- Sans halogène et sans solvants
- Faible affaissement
- Capacité de mouvement jusqu'à 25%

APPLICATIONS





- Joints d'étanchéités et de raccordements dans la domaine de la construction jusqu'à 50 mm (2")
- Utilisation intérieure et extérieure

FONCTIONNEMENT/MONTAGE

- FFRS est un un mastic silicone monocomposant, avec indice de résistance au feu supérieur à 5h, pour une utilisation en joint de construction horizontal ou vertical.
- Adhère sans primaire sur la majorité des matériaux de constructions poreux ou non poreux.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Désignation	Art. N°	Couleur	Contenu [ml]	Unité de vente [Pièces]				
FFRS blanc 310 ml	**512374**	Blanc	310	12				

Le mastic acrylique pour utilisation intérieure et extérieure





Joints de toits



Joints de dilatation à l'intérieur

MATÉRIAUX

- Béton
- Aluminium anodisé
- Plâtre
- Carton-plâtre
- Bois
- PVC
- Brique silico-calcaire
- Brique hollandaise
- Maçonnerie
- Béton cellulaire
- Crépi
- Brique

AGRÉMENTS



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

AVANTAGES

- Adhérence sur tous les matériaux de construction classiques à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Excellente adhérence des peintures / enduits sur le mastic d'étanchéité.
- Odeur neutre : convient particulièrement pour les pièces fermées.

APPLICATIONS

- Fissures dans maçonnerie et autres matériaux de construction pleins.
- Joints d'étanchéités et de raccordements soumis à une faible dilatation.
- Joints de raccordements en intérieur pour fenêtres, portes, escaliers, plafonds et murs

FONCTIONNEMENT/MONTAGE

- Température d'utilisation : + 5 à + 30°C
- Sec en surface après environ 20 min.
- Résistance à la température : - 20° à + 75°C
- Résistant aux UV et aux intempéries.
- Déformation maximale admissible : 15%
- Ne pas utiliser en cas de risque de pluie ou de gel.
- Sans silicone MDI et solvants.
- Non corrosif
- Odeur neutre
- Peut-être peint.
- Ne convient pas aux joints de dilatation.
- Tableau de sélection des supports : voir page 363

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Désignation	Art. N°	Couleur	Contenu [ml]	Unité de vente [Pièces]				
DA chêne clair	**024334**	chêne clair	310	12				
DA gris	**053407**	gris	310	12				
DA blanc	**053408**	blanc	310	12				
DA acajou	**053409**	brun	310	12				

Le mastic silicone bâtiment pour utilisation intérieure et extérieure





Joints de fenêtres



Joints de raccordement en extérieur

MATÉRIAUX

- Béton
- Chrome
- Acier inoxydable
- Aluminium anodisé
- Email
- Epoxy
- Carrelage
- Verre
- Surfaces vernissées
- Bois (avec primaire)
- PVC
- Céramique
- Cuivre
- Maçonnerie
- Laiton
- Polyester
- Acier
- Zinc

AGRÉMENTS



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



AVANTAGES

- Convient pour de nombreuses applications dans les domaines du bâtiment et de l'industrie, en intérieur et en extérieur.
- Grâce à son élasticité de 25%, le silicone DBS est idéal pour les joints de dilatation.
- Non corrosif, il s'applique aux surfaces en cuivre et électrozinguées.

APPLICATIONS

- Joints de dilatation et de raccordement dans le bâtiment
- Joints de raccordement entre portes et fenêtres
- Joints d'étanchéité de façades, de panneaux de façades et de constructions métalliques.
- Joints de vitrage.

FONCTIONNEMENT/MONTAGE

- Mastic monocomposant à base de silicone neutre type oxyme
- Elasticité permanente.
- Température d'utilisation : + 5 à + 40°C
- Sec en surface après environ 5 min.
- Résistance à la température : - 60° à + 150°C
- Bonne résistance aux intempéries, au vieillissement et aux UV.
- Non corrosif
- Ne peut-être peint.
- Déformation maximale admissible : 25%
- Tableau de sélection des supports : voir page 363

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Désignation	Art. N°	Couleur	Contenu [ml]	Unité de vente [Pièces]				
DBS blanc	**053392**	blanc	310	12				
DBS gris	**053393**	gris	310	12				
DBS noir	**053395**	noir	310	12				
DBS translucide	**053391**	transparent	310	12				
DBS ton pierre	**037352**	ton pierre	310	12				

Le mastic silicone pour application sanitaire





Jointoiement de carrelage et de plaques en pierre naturelle et en marbre



Étanchéité dans l'espace cuisine

MATÉRIAUX

- Carrelage
- Surfaces vernissées
- Verre
- PVC
- Céramique
- Acier émaillé
- Grés
- Fonte

AGRÉMENTS



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

AVANTAGES

- Pour les joints de raccordement et d'étanchéité dans le domaine sanitaire
- Excellente adhérence sans primaire sur supports lisses tel que verre, céramique, porcelaine
- Propriétés fongicides assurant une bonne résistance aux attaques des champignons et moisissures
- Bonne résistance à l'humidité, à la chaleur et aux détergents ménagers
- Hautement élastique, il permet une application optimale des joints de dilatation, de tassement et de raccordement

APPLICATIONS

- Joints d'étanchéité et de raccordement pour éviers, baignoires, lavabos, douches, WC, meubles de cuisines, meubles de salles de bain.
- Joints de dilatation de carrelage muraux et de sols.

FONCTIONNEMENT/MONTAGE

- Mastic silicone acétique monocomposant
- Elasticité permanente.
- Propriétés fongicides : oui
- Température d'utilisation : + 5 à + 40°C
- Sec en surface après environ 6 min.
- Résistance à la température : - 40° à + 100°C
- Bonne résistance à l'humidité, la chaleur et aux produits ménagers.
- Ne peut-être peint.
- Déformation maximale admissible : 25%
-
- Tableau de sélection des supports : voir page 363

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Désignation	Art. N°	Couleur	Contenu [ml]	Unité de vente [Pièces]				
DSS translucide	**053397**	transparent	310	12				
DSS blanc	**053398**	blanc	310	12				

Le mastic colle à élasticité permanente pour le bâtiment.





Joints de raccordement en extérieur

MATÉRIAUX

- Tous les matériaux de construction usuels
- La plupart des métaux
- Polyester et matériaux synthétiques

AGRÉMENTS





AVANTAGES

- Mastic PU destiné au collage des différents matériaux du bâtiment
- Excellente adhérence sans primaire sur tous les matériaux non poreux
- Elasticité permanente

APPLICATIONS

- Collages et calfeutrements dans bâtiments et constructions métalliques
- Joints de retrait dans des sols en béton
- Joints entre menuiseries bois ou aluminium et maçonnerie
- Collage de tuiles
- Gaines de ventilation
- Collage de plinthes

FONCTIONNEMENT/MONTAGE

- Mastic élastomère monocomposant à base de polyuréthane
- Elasticité permanente
- Température d'utilisation : + 1 à + 40°C
- Sec en surface après environ 15 min.
- Résistance à la température : - 30° à + 70°C
- Bonne résistance aux intempéries, au vieillissement et aux UV.
- Peut-être peint.
- Tableau de sélection des supports : voir page 363

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Désignation	Art. N°	Couleur	Contenu [ml]	Unité de vente [Pièces]				
DPU blanc	**053160**	blanc	300	12				
DPU gris	**053161**	gris	300	12				

Mastic à élasticité permanente pour l'étanchéité des zones de toits





Étanchéité de lucarnes



Étanchéité de gouttières

MATÉRIAUX

- Aluminium
- Béton
- Bitume
- Carton bitumé
- Acier inoxydable
- Bois
- Brique hollandaise
- Cuivre
- Maçonnerie
- Métal
- Brique
- Zinc

AGRÉMENTS



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

AVANTAGES

- Polyvalent : convient pour tous travaux sur toit plat et en pente
- Forte élasticité : 25%
- Excellente adhérence sur le bitume et bandes de bitumes
- Adhère sans primaire sur les supports humides
- Résistance immédiate aux intempéries : utilisation extérieure quelques soit les conditions climatiques

APPLICATIONS

- Etanchéité d'écrans de sous-toitures
- Etanchéité des gouttières en métal et plastique
- Réparation de fuites
- Etanchéité des joints de dilatation et raccord

FONCTIONNEMENT/MONTAGE

- Mastic élastique à base de caoutchouc synthétique
- Elasticité permanente jusqu'à 25%
- Température d'utilisation : + 5° à + 40°C
- Résistance à la température : - 25° à + 100°C
- Temps de manipulation : 15 - 20 minutes
- Bonne résistance aux intempéries, au vieillissement et aux UV
- Non corrosif
- Peut être peint
- Tableau de sélection des supports : voir page 363

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Désignation	Art. N°	Couleur	Contenu [ml]	Unité de vente [Pièces]				
DAF translucide	**053477**	transparent	310	12				

Le mastic-colle polyvalent pour utilisations intérieures et extérieures





Collage et étanchéité de profilés en aluminium



Relevés métalliques

MATÉRIAUX

- ABS
- Béton
- Pierre ponce
- Aluminium anodisé
- Carton-plâtre
- Verre
- Matériaux à base de bois
- PVC
- Céramique
- Brique hollandaise

AGRÉMENTS



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

AVANTAGES

- Collage, scellement et produit d'étanchéité universel pour une utilisation intérieure et extérieure
- Adhérence sur de nombreuses surfaces, même humides et sans primaire
- Elasticité permanente
- Absorption des vibrations acoustiques et mécaniques
- Compense la dilatation
- Convient dans le domaine alimentaire et zone frigorifique.

APPLICATIONS

Collages et étanchéité d'éléments soumis aux vibrations et aux chocs tels que :

- Profilés métalliques
- Joints dans les domaines de la climatisation et de la ventilation
- Meubles de cuisine et meubles encastrés
- Marches d'escalier, appuis de fenêtres
- Plastique rigide
- Divers métaux : cuivre, plomb, zinc, acier, aluminium, acier inoxydable

FONCTIONNEMENT/MONTAGE

- Mastic élastomère à base polymère hybride MS
- Elasticité permanente
- Température d'utilisation : + 5° à + 40°C
- Sec en surface après environ 10 min
- Résistance à la température : - 40° à + 90°C
- Adhère sur supports humides et résiste à l'eau
- Bonne résistance aux intempéries, aux UV, à l'humidité et aux moisissures
- Sans isocyanates, solvants ou silicones
- Non corrosif pour les métaux
- Peut-être peint
- Tableau de sélection des supports : voir page 364

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Désignation	Art. N°	Contenu [ml]	Unité de vente [Pièces]					
MS Polymer blanc	**500687**	290	12					
MS Polymer Special Zinc	**500692**	290	12					

La colle de construction pour utilisation intérieure avec adhérence initiale élevée





Fixation de goulottes de câbles



Collage de plinthes

MATÉRIAUX

- Béton
- Pierre ponce
- Aluminium anodisé
- Fibrociment
- Plâtre
- Carton-plâtre
- Bois
- PVC

AGRÉMENTS



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

AVANTAGES

- Sa très bonne adhérence initiale de 125 kg/m² permet de poser de nombreux éléments sans fixations supplémentaires, ce qui évite toute perte de temps.
- Les éléments fixés peuvent encore être ajustés pendant quelques minutes après leur mise en place, ce qui facilite la manipulation.
- La colle à base acrylique a une odeur neutre et convient particulièrement pour les utilisations dans des pièces fermées.
- La formulation spéciale est compatible avec le polystyrène expansé (par ex. Styropor®). La FK convient donc pour un large champ d'applications.

APPLICATIONS

- Plinthes
- Ossatures bois
- Panneaux de décoration, acoustiques ou isolants
- Goulottes
- Rebords de fenêtres
- Carrelages
- Plaques de portes

FONCTIONNEMENT/MONTAGE

- Colle pâteuse, prête à l'emploi, à base aqueuse
- Couleur : blanc
- Température d'utilisation : +1°C à +30°C
- Temps de manipulation : environ 15 minutes
- Adhérence initiale élevée : 125 kg/m²
- Résistance aux températures après séchage : -20°C à +70°C
- Ne coule pas, convient pour les utilisations au plafond
- Compense les irrégularités
- Au moins un des éléments à coller doit être poreux
- Cartouche refermable
- Sans solvants, MDI et silicone
- S'extrude avec un pistolet à silicone
- Tableau de sélection des supports : voir page 364

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Désignation	Art. N°	Couleur	Contenu [ml]	Unité de vente [Pièces]				
FK blanc	**045203**	blanc	310	12				

Adhésif polyvalent à séchage rapide pour application en intérieur





Collage de panneaux d'information



Collage de plinthes

MATÉRIAUX

- Tous supports poreux et non poreux en intérieur

AGRÉMENTS



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

AVANTAGES

- Adhésif de construction à base de néoprène évitant le chevillage et le vissage
- Adhère sur la plupart des matériaux du bâtiment, poreux et non poreux
- Convient aux supports présentant des irrégularités

APPLICATIONS

- Plinthes
- Ossatures bois
- Collage de panneaux liège ou plastique (hors PE et PP)
- Ne convient pas au collage du polystyrène
- Appuis de fenêtres
- PVC rigide
- Panneaux agglomérés

FONCTIONNEMENT/MONTAGE

- Adhésif de construction à base de néoprène.
- Température d'utilisation : - 20° à +30°C
- Sec en surface après environ 3 min
- Résistance à la température : - 20° à + 60°C
- Bonne résistance aux produits chimiques et au vieillissement.
- Appliquer de manière égale en bandes, puis appuyer fortement.
- Ne coule pas, convient pour des utilisations au plafond.
- Tableau de sélection des supports : voir page 364

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Désignation	Art. N°	Couleur	Contenu [ml]	Unité de vente [Pièces]				
MK	**053163**	jaune	310	12				

Mastic – colle polyuréthane pour le collage souple de tuile





Collage de faîtières et de tuiles



Collage et jointoiement de couvertines

MATÉRIAUX

- Béton
- Terre cuite
- Bois
- Métaux divers
- Pierre
- Céramique

AGRÉMENTS



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

AVANTAGES

- Mastic PU destiné au collage des différents matériaux du bâtiment
- Excellente adhérence sans primaire sur tous les matériaux non poreux
- Elasticité permanente
- Teinte adaptée à la couleur des tuiles pour une finition soignée

APPLICATIONS

- Collage de tuiles plates
- Collage et jointement de couvertines
- Collage de briques de parement
- Collage de baguettes en bois et plinthes

FONCTIONNEMENT/MONTAGE


- Mastic colle polyuréthane monocomposant haut module
- Elasticité permanente
- Déformation maximale admissible : 25%
- Température d'utilisation : +5° à + 40°C
- Sec en surface après environ 70 min.
- Résistance à la température : - 30° à + 70°C
- Bonne résistance aux intempéries, au vieillissement et aux UV.
- Peut-être peint.
- Tableau de sélection des supports : voir page 364

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Désignation	Art. N°	Couleur	Contenu [ml]	Unité de vente [Pièces]				
ZK	**053476**	terre cuite	300	12				

Un ciment prêt à l'emploi en cartouche





Reconstruction de coins et de bords



Fermeture de fissures de mur à l'intérieur

MATÉRIAUX:

- Béton
- Plaques de plâtre
- Matériaux en bois
- Pierre calcaire
- Céramique
- Brique
- Maçonnerie
- Béton cellulaire
- Tuiles

AGRÉMENTS



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

AVANTAGES

- Prêt à l'emploi, il s'utilise sans outils de maçonnerie, sans eau ou autres additifs et se nettoie facilement à l'eau
- Colle parfaitement sur les matériaux de construction habituels
- Utilisation en intérieur et extérieur
- Peut être peint après séchage
- Ne contient aucun produit dangereux (note A+)
- Facile à utiliser avec un pistolet de type silicone
- S'utilise sans eau, sable ou autre additif

APPLICATIONS:

- Produit parfaitement adapté aux travaux de restauration de pierres et maçonneries
- Réparation de fissures et joints endommagés
- Réparation de bords ébréchés
- Collage de tuiles
- Collage et jointoiement de carreaux et pierres

FONCTIONNEMENT / MONTAGE

- Composition : dispersion de polymères
- Densité : env. 1,70
- Température d'utilisation : +5°C à + 40°C
- Température de stockage : +5°C à + 25°C
- Température minimale autorisée durant le transport : -15°C
- Temps de manipulation : env. 5 min à 20°C
- Temps de séchage : 2 mm par 24h
- Durée de conservation entre +5°C et +25°C : 12 mois

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Désignation	Art. N°	Couleur	Contenu [ml]	Unité de vente [Pièces]				
Ciment Express	**519175**	gris	310	12				
Ciment Express Ton Pierre	**522688**	–	310	12				

Mastic



AVANTAGES

- Mastic acrylique **DA** : pour une utilisation intérieure/extérieure.
- Mastic colle polyuréthane **DPU** : élasticité permanente avec excellente adhérence sur la plupart des supports.
- Mastic **DAF** à élasticité permanente spécial étanchéité
- Mastic silicone pour le bâtiment **DBS** : pour l'étanchéité des murs et fenêtres.
- Mastic silicone sanitaire **DSS** : mastic silicone pour application sanitaire.

TABLEAU D'AIDE À LA SÉLECTION

		Mastic acrylique DA (024334 - 053407 053408 - 053409)	Mastic colle PU DPU 2 (053160 - 053161)	Mastic d'étanchéité DAF (053477)	Silicone bâtiment DBS (053392 - 053393 053395 - 053391 037352)	Silicone sanitaire DSS (053397 - 053398)
Applications	Joints sanitaires					●
	Joints de raccordement	●			●	
	Joints d'étanchéité			●	●	●
	Joints de dilatation		●		●	
	Réparation de fissures	●		●		
	Construction métallique		●		●	
	Collage de tuiles		●			
	Collage instantanné					
	Collage repositionnable					
Matériaux	Bois	●	●	●	●	●
	Granit *	●		●		
	Béton, brique, pierre	●	●	●	●	
	PVC	●		●	●	
	Aluminium	●	●	●	●	
	Verre, céramique		●	●	●	●
Avantages	Pour Intérieur/Extérieur	●	●		●	●
	Label SNJF	●	●		●	
	Peut être peint	●	●	●		
	Emissions dans l'air intérieur	A+	A+	A+	A+	C

*Il est conseillé de procéder à un test préalable à la pose.

Colles



AVANTAGES

- Colle de fixation sans solvants **FK**: La colle de construction repositionnable avec adhérence initiale élevée.
- Colle de montage **MK**: Adhésif polyvalent à séchage rapide pour application en intérieur.
- Colle spéciale tuiles **ZK**: Le mastic colle pour le collage souple de tuiles.
- Colle multi-usages **MS POLYMER**: polyvalente pour utilisations intérieures et extérieures.

TABLEAU D'AIDE À LA SÉLECTION

		Colle de fixation FK (045203)	Colle de montage MK (053163)	Colle de tuiles ZK (053476)	MS Polymer (500687 - 500692)
Applications	Joints sanitaires				●
	Joints de raccordement				●
	Joints d'étanchéité				●
	Joints de dilatation			●	●
	Réparation de fissures				●
	Construction métallique			●	●
	Collage de tuiles			●	●
	Collage instantanné	●			
	Collage repositionnable		●		●
Matériaux	Bois	●	●	●	●
	Granit *				●
	Béton, brique, pierre	●	●	●	●
	PVC	●	●		●
	Aluminium	●			●
	Verre				●
	Céramique			●	●
Avantages	Pour Intérieur/Extérieur	●		●	●
	Label SNJF				
	Peut être peint	●	●	●	●
	Emissions dans l'air intérieur	A+	A+	A+	A+

*Il est conseillé de procéder à un test préalable à la pose.

KP M1



AVANTAGES

- Pistolet économique et léger pour cartouche standard (310 ml).
- Forme mince : permet une application précise même dans les endroits difficiles d'accès.
- Système d'avancement continu : permet un dosage précis et un maniement aisé.

KP M3



AVANTAGES

- Pistolet de conception robuste pour cartouche standard (310ml).
- Rapport de démultiplication : 18:1. Assure un travail rapide et sans effort.
- Coque rotative : permet l'alignement parfait de la buse d'extrusion pour un travail orienté sur l'application
- Système d'avancement continu : permet un dosage précis et un maniement aisé.
- Poignée ergonomique : meilleur confort de travail.
- Crochet à l'extrémité de la tige de poussée : facilite sa rétractation et offre une possibilité d'accroche pratique du pistolet pendant les interruptions de travail.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Désignation	Art. N°	Unité de vente [Pièces]						
KP M1	**053115**	1						
KP M3	**541441**	1						