



1 1 Gamme de perçage et embouts

		Page			Page
Foret à percussion SDS Plus IV Quattric II		348	Scie cloche IronCut HSS-Co 8%		372
Foret à percussion SDS Plus II Pointer		351	Trépan IronCut Heavy		374
Foret à percussion SDS Max IV		353	Scie cloche IronCut Uni		375
Foret spécial brique Pointer M		355	Foret fraiseur à butée FTA-CDW		377
Foret aspirant FHD		356	Fraiseur bois		378
Burins		357	Embout professionnel FPB		379
Foret à maçonnerie D-SDX		358	Porte-embouts FBH		380
Foret multi-matériaux FMM		359			
Foret béton D-C		360			
Foret 2 taillants pour maçonnerie D-S Hex		361			
Foret spécial verre		362			
Foret Métal HSS-G		363			
Foret métal cobalt HSS-G Co		365			
Mèche à bois à spirale unique MBSU		366			
Mèche à bois à spirale unique D-WL		367			
Mèche à bois MBH		369			
Mèche à façonner D-Wfo		370			
Mèche à bois plate MBP		371			

Pour un perçage hautes performances dans le béton armé



AVANTAGES

- Tête carbure massive soudée (jusqu'au Ø 10 mm) pour une durée de vie plus longue.
- Renforcement de l'extrémité des taillants pour réduire significativement le risque de casse dans le béton.
- Taillants plus résistants qui augmentent la vitesse de perçage.
- Chanfreins aux extrémités des taillants pour éviter le blocages dans l'armature.
- Pointe de centrage facilitant le bon positionnement du foret.
- Témoin d'usure en accord avec les tolérances de l'institut PGM.
- La nouvelle géométrie des hélices assure un perçage plus rapide et une durée de vie accrue.

APPLICATIONS

Pour percer dans :

- Béton armé
- Béton
- Brique pleine
- Brique creuse
- Parpaing

Convient également pour :

- Pierre naturelle

CARACTÉRISTIQUES



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Détail : tête de perçage
Ø 5 - 10 mm



Détail : tête de perçage
Ø 11 - 16 mm



Détail : tête de perçage
Ø 17 - 32 mm

Désignation	Art. N°	Diamètre nominal du foret $\varnothing_0$ [mm]	longueur utile [mm]	Longueur totale [mm]	Type d'emballage	Contenu	Unité de vente [Pièces]
Quattric II 5/50/115	549973	5	50	115	Clip	1	1
Quattric II 5/100/165	549974	5	100	165	Clip	1	1
Quattric II 5/150/215	544214	5	150	215	Clip	1	1
Quattric II 5,5/50/115	549971	5,5	50	115	Clip	1	1
Quattric II 5,5/100/165	549972	5,5	100	165	Clip	1	1
Quattric II 6/50/115	549983	6	50	115	Clip	1	1
Quattric II 6/100/165	549979	6	100	165	Clip	1	1
Quattric II 6/150/215	549981	6	150	215	Clip	1	1
Quattric II 6/200/265	549985	6	200	265	Clip	1	1
Quattric II 6/250/315	549986	6	250	315	Clip	1	1
Quattric II 6,5/100/165	549975	6,5	100	165	Clip	1	1
Quattric II 6,5/150/215	549976	6,5	150	215	Clip	1	1
Quattric II 6,5/200/265	549977	6,5	200	265	Clip	1	1
Quattric II 6,5/250/315	549978	6,5	250	315	Clip	1	1
Quattric II 7/100/165	549987	7	100	165	Clip	1	1
Quattric II 8/50/115	549993	8	50	115	Clip	1	1

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Détail : tête de perçage
Ø 5 - 10 mm



Détail : tête de perçage
Ø 11 - 16 mm



Détail : tête de perçage
Ø 17 - 32 mm

Désignation	Art. N°	Diamètre nominal du foret d ₀ [mm]	longueur utile [mm]	Longueur totale [mm]	Type d'emballage	Contenu	Unité de vente [Pièces]
Quattric II 8/100/165	549988	8	100	165	Clip	1	1
Quattric II 8/150/215	549990	8	150	215	Clip	1	1
Quattric II 8/200/265	549994	8	200	265	Clip	1	1
Quattric II 8/250/315	549992	8	250	315	Clip	1	1
Quattric II 8/300/365	549995	8	300	365	Clip	1	1
Quattric II 8/400/465	549996	8	400	465	Clip	1	1
Quattric II 10/50/115	549928	10	50	115	Clip	1	1
Quattric II 10/100/165	549922	10	100	165	Clip	1	1
Quattric II 10/150/215	549925	10	150	215	Clip	1	1
Quattric II 10/200/265	549929	10	200	265	Clip	1	1
Quattric II 10/250/315	549927	10	250	315	Clip	1	1
Quattric II 10/300/365	544224	10	300	365	Clip	1	1
Quattric II 10/390/455	549930	10	390	455	Clip	1	1
Quattric II 10/540/600	544222	10	540	600	Clip	1	1
Quattric II 12/110/160	549932	12	110	160	Clip	1	1
Quattric II 12/160/210	549936	12	160	210	Clip	1	1
Quattric II 12/210/260	549934	12	210	260	Clip	1	1
Quattric II 12/260/310	549939	12	260	310	Clip	1	1
Quattric II 12/400/450	549935	12	400	450	Clip	1	1
Quattric II 12/550/600	544213	12	550	600	Clip	1	1
Quattric II 12/950/1000	549931	12	950	1000	Clip	1	1
Quattric II 14/110/160	549941	14	110	160	Clip	1	1
Quattric II 14/160/210	549944	14	160	210	Clip	1	1
Quattric II 14/210/260	549942	14	210	260	Clip	1	1
Quattric II 14/260/310	549945	14	260	310	Clip	1	1
Quattric II 14/400/450	549943	14	400	450	Clip	1	1
Quattric II 14/550/600	544223	14	550	600	Clip	1	1
Quattric II 14/950/1000	549940	14	950	1000	Clip	1	1
Quattric II 15/110/160	549946	15	110	160	Clip	1	1
Quattric II 15/160/210	549947	15	160	210	Clip	1	1
Quattric II 15/210/260	544215	15	210	260	Clip	1	1
Quattric II 16/110/160	549950	16	110	160	Clip	1	1
Quattric II 16/160/210	549951	16	160	210	Clip	1	1
Quattric II 16/210/260	549952	16	210	260	Clip	1	1
Quattric II 16/260/310	549953	16	260	310	Clip	1	1
Quattric II 16/400/450	549954	16	400	450	Clip	1	1
Quattric II 16/550/600	549955	16	550	600	Clip	1	1
Quattric II 16/950/1000	549948	16	950	1000	Clip	1	1
Quattric II 18/200/250	549956	18	200	250	Tube	1	1
Quattric II 18/400/450	549957	18	400	450	Tube	1	1
Quattric II 20/200/250	549958	20	200	250	Tube	1	1
Quattric II 20/400/450	549959	20	400	450	Tube	1	1
Quattric II 22/200/250	549960	22	200	250	Tube	1	1
Quattric II 22/400/450	549961	22	400	450	Tube	1	1
Quattric II 24/200/250	549962	24	200	250	Tube	1	1
Quattric II 24/400/450	549963	24	400	450	Tube	1	1
Quattric II 25/200/250	549964	25	200	250	Tube	1	1
Quattric II 25/400/450	549965	25	400	450	Tube	1	1
Quattric II 28/200/250	549966	28	200	250	Tube	1	1
Quattric II 28/400/450	549967	28	400	450	Tube	1	1
Quattric II 30/200/250	549968	30	200	250	Tube	1	1

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Détail: tête de perçage
Ø 5 - 10 mm



Détail: tête de perçage
Ø 11 - 16 mm



Détail: tête de perçage
Ø 17 - 32 mm

Désignation	Art. N°	Diamètre nominal du foret d_0 [mm]	longueur utile [mm]	Longueur totale [mm]	Type d'emballage	Contenu	Unité de vente [Pièces]
Quattric II 30/400/450	549969	30	400	450	Tube	1	1
Quattric II 32/400/450	549970	32	400	450	Tube	1	1
Quattric II 6/50/115 XP5	549984	6	50	115	Coffret plastique	5	1
Quattric II 6/100/165 XP5	544225	6	100	165	Coffret plastique	5	1
Quattric II 6/150/215 XP5	549982	6	150	215	Coffret plastique	5	1
Quattric II 6/200/265 XP5	552131	6	200	215	Coffret plastique	5	1
Quattric II 6,5/100/165 XP5	544217	6,5	100	165	Coffret plastique	5	1
Quattric II 6,5/150/215 XP5	544218	6,5	150	215	Coffret plastique	5	1
Quattric II 6,5/200/265 XP5	544219	6,5	200	265	Coffret plastique	5	1
Quattric II 8/100/165 XP5	549989	8	100	165	Coffret plastique	5	1
Quattric II 8/150/215 XP5	549991	8	150	215	Coffret plastique	5	1
Quattric II 8/200/265 XP5	552132	8	200	265	Coffret plastique	5	1
Quattric II 10/100/165 XP5	549924	10	100	165	Coffret plastique	5	1
Quattric II 10/150/215 XP5	549926	10	150	215	Coffret plastique	5	1
Quattric II 10/200/265 XP5	552133	10	200	265	Coffret plastique	5	1
Quattric II 12/110/160 XP5	549933	12	110	160	Coffret plastique	5	1
Quattric II 12/160/210 XP5	549937	12	160	210	Coffret plastique	5	1
Quattric II 12/210/260 XP5	549938	12	210	260	Coffret plastique	5	1
Quattric II 12/260/310 XP5	552134	12	260	310	Coffret plastique	5	1
Quattric II 14/110/160 XP5	544220	14	110	160	Coffret plastique	5	1
Quattric II 14/160/210 XP5	544221	14	160	210	Coffret plastique	5	1
Quattric II 6/100/165 XP10	549980	6	100	165	Coffret plastique	10	1
Quattric II 6/150/215 XP10	544185	6	150	215	Coffret plastique	10	1
Quattric II 8/100/165 XP10	544216	8	100	165	Coffret plastique	10	1
Quattric II 8/150/215 XP10	544186	8	150	215	Coffret plastique	10	1
Quattric II 10/100/165 XP10	549923	10	100	165	Coffret plastique	10	1
Quattric II 10/150/215 XP10	544187	10	150	215	Coffret plastique	10	1
Quattric II 12/110/160 XP10	552129	12	110	160	Coffret plastique	10	1
Quattric II 12/160/210 XP10	544188	12	160	210	Coffret plastique	10	1
Quattric II 12/210/260 XP10	552130	12	210	260	Coffret plastique	10	1

Pour un perçage rapide et de qualité



AVANTAGES

- La forme en burin de la tête du foret permet un perçage particulièrement rapide.
- Le volume important généré par l'hélicoïde permet d'évacuer rapidement les poussières de perçage et réduit ainsi l'usure prématurée du foret.
- Le noyau renforcé transfère plus d'énergie de frappe vers la plaquette en carbure de tungstène.
- La pointe de centrage permet un positionnement simple et précis. Pour une sécurité de montage accrue.
- La plaquette en carbure de tungstène garantit un forage conforme aux tolérances PGM.

APPLICATIONS

Pour percer dans :

- Béton
- Brique pleine
- Brique silico-calcaire

Convient également pour :

- Pierre naturelle

CARACTÉRISTIQUES



11

Gamme perçage et embouts

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



SDS Plus II Coffret de 10 pièces

Sets de forets SDS Plus II

Désignation	Art. N°	Diamètre nominal du foret d_0 [mm]	longueur utile [mm]	Longueur totale l [mm]	Type d'emballage	Contenu [Pièces]	Unité de vente [Pièces]
SDS Plus II 4/100/160	531754	4	100	160	Clip	1	1
SDS Plus II 5/50/110	531755	5	50	110	Clip	1	1
SDS Plus II 5/100/160	531756	5	100	160	Clip	1	1
SDS Plus II 6/50/110	531765	6	50	110	Clip	1	1
SDS Plus II 6/100/160	531766	6	100	160	Clip	1	1
SDS Plus II 6/150/210	531767	6	150	210	Clip	1	1
SDS Plus II 6/200/260	531768	6	200	260	Clip	1	1
SDS Plus II 6,5/100/160	531771	6,5	100	160	Clip	1	1
SDS Plus II 6,5/150/210	531772	6,5	150	210	Clip	1	1
SDS Plus II 6,5/200/260	531773	6,5	200	260	Clip	1	1
SDS Plus II 7/50/110	531775	7	50	110	Clip	1	1
SDS Plus II 7/100/160	531776	7	100	160	Clip	1	1
SDS Plus II 8/50/110	531779	8	50	110	Clip	1	1
SDS Plus II 8/100/160	531780	8	100	160	Clip	1	1
SDS Plus II 8/150/210	531781	8	150	210	Clip	1	1
SDS Plus II 8/250/310	531783	8	250	310	Clip	1	1
SDS Plus II 8/400/460	531785	8	400	460	Clip	1	1
SDS Plus II 10/50/110	531791	10	50	110	Clip	1	1
SDS Plus II 10/100/160	531792	10	100	160	Clip	1	1
SDS Plus II 10/150/210	531793	10	150	210	Clip	1	1
SDS Plus II 10/200/260	531794	10	200	260	Clip	1	1

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



SDS Plus II Coffret de 10 pièces

Sets de forets SDS Plus II

Désignation	Art. N°	Diamètre nominal du foret d ₀ [mm]	longueur utile [mm]	Longueur totale l [mm]	Type d'emballage	Contenu [Pièces]	Unité de vente [Pièces]
SDS Plus II 10/250/310	531795	10	250	310	Clip	1	1
SDS Plus II 10/400/450	531797	10	400	450	Clip	1	1
SDS Plus II 11/250/310	531802	11	250	310	Clip	1	1
SDS Plus II 12/100/160	531803	12	100	160	Clip	1	1
SDS Plus II 12/150/210	531804	12	150	210	Clip	1	1
SDS Plus II 12/200/260	531805	12	200	260	Clip	1	1
SDS Plus II 12/250/310	531806	12	250	310	Clip	1	1
SDS Plus II 12/400/450	531808	12	400	450	Clip	1	1
SDS Plus II 12/550/600	531809	12	550	600	Clip	1	1
SDS Plus II 12/950/1000	531810	12	950	1000	Clip	1	1
SDS Plus II 13/250/310	531814	13	250	310	Clip	1	1
SDS Plus II 14/100/160	531815	14	100	160	Clip	1	1
SDS Plus II 14/150/210	531816	14	150	210	Clip	1	1
SDS Plus II 14/200/260	531817	14	200	260	Clip	1	1
SDS Plus II 14/250/310	531818	14	250	310	Clip	1	1
SDS Plus II 14/400/450	531819	14	400	450	Clip	1	1
SDS Plus II 14/550/600	531820	14	550	600	Clip	1	1
SDS Plus II 15/100/160	531822	15	100	160	Clip	1	1
SDS Plus II 15/200/260	531824	15	200	260	Clip	1	1
SDS Plus II 15/400/450	531825	15	400	450	Clip	1	1
SDS Plus II 16/100/160	531826	16	100	160	Clip	1	1
SDS Plus II 16/150/210	531827	16	150	210	Clip	1	1
SDS Plus II 16/200/260	531828	16	200	260	Clip	1	1
SDS Plus II 16/250/310	531829	16	250	310	Clip	1	1
SDS Plus II 16/400/450	531830	16	400	450	Clip	1	1
SDS Plus II 16/550/600	531831	16	550	600	Clip	1	1
SDS Plus II 18/150/200	531836	18	150	200	Clip	1	1
SDS Plus II 18/250/300	531837	18	250	300	Clip	1	1
SDS Plus II 18/400/450	531838	18	400	450	Clip	1	1
SDS Plus II 20/150/200	531843	20	150	200	Clip	1	1
SDS Plus II 20/250/300	531844	20	250	300	Clip	1	1
SDS Plus II 20/400/450	531845	20	400	450	Clip	1	1
SDS Plus II 20/550/600	531846	20	550	600	Clip	1	1
SDS Plus II 22/200/250	531849	22	200	250	Clip	1	1
SDS Plus II 22/400/450	531850	22	400	450	Clip	1	1
SDS Plus II 22/550/600	531851	22	550	600	Clip	1	1
SDS Plus II 24/200/250	531853	24	200	250	Clip	1	1
SDS Plus II 25/200/250	531855	25	200	250	Clip	1	1
SDS Plus II 25/400/450	531856	25	400	450	Clip	1	1
SDS Plus II 5/100/160 QP	533070	5	100	160	Coffret plastique	10	1
SDS Plus II 6/50/110 QP	531860	6	50	110	Coffret plastique	10	1
SDS Plus II 6/100/160 QP	531861	6	100	160	Coffret plastique	10	1
SDS Plus II 8/100/160 QP	531862	8	100	160	Coffret plastique	10	1
SDS Plus II 8/150/210 QP	531863	8	150	210	Coffret plastique	10	1
SDS Plus II 10/100/160 QP	531864	10	100	160	Coffret plastique	10	1
SDS Plus II 10/150/210 QP	531865	10	150	210	Coffret plastique	10	1
SDS Plus II 10/200/260 QP	531866	10	200	260	Coffret plastique	10	1
SDS Plus II 10/250/310 QP	531867	10	250	310	Coffret plastique	10	1
SDS Plus II 12/100/160 QP	531868	12	100	160	Coffret plastique	10	1
SDS Plus II 12/150/210 QP	531869	12	150	210	Coffret plastique	10	1
SDS Plus II 12/200/260 QP	531870	12	200	260	Coffret plastique	10	1
SET 4 SDS PLUS II Nr 1	506335	Forets SDS Plus II Ø 5 et 6x110 et Ø 8 et 10x160			Coffret plastique	4	1
SET 4 SDS PLUS II Nr 2	506343	Forets SDS Plus II Ø 5, 6, 8 et 10x160			Coffret plastique	4	1
SET 6 SDS PLUS II	506344	Forets SDS Plus II Ø 5, 6, 8x110 et Ø 8, 10 et 12x160			Coffret plastique	6	1

Les forets 4 taillants à percussion avec emmanchement SDS Max



AVANTAGES

- L'emmanchement SDS Max permet un transfert optimal de la puissance pour des perçages rapides et de grandes dimensions.
- Les quatre taillants réduisent le risque de blocage du foret sur une armature de béton.
- La quadruple hélicoïde permet d'évacuer la poussière de forage et ainsi de réduire l'usure du foret.
- Le noyau renforcé transfère un maximum d'énergie de frappe et réduit de manière significative les vibrations.
- La plaquette en carbure de tungstène garantit un forage conforme aux tolérances PGM.

APPLICATIONS

Pour percer dans :

- Béton armé
- Béton
- Brique pleine
- Brique silico-calcaire

Convient également pour :

- Pierre naturelle

CARACTÉRISTIQUES



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Foret à percussion **SDS Max IV**

Détail : tête de perçage

Désignation	Art. N°	Diamètre nominal du foret d_0 [mm]	longueur utile [mm]	Longueur totale l [mm]	Type d'emballage	Contenu [Pièces]	Unité de vente [Pièces]
SDS Max IV 12/200/340	524556	12	200	340	Tube	1	1
SDS Max IV 12/400/540	524557	12	400	540	Tube	1	1
SDS Max IV 12/600/740	524558	12	600	740	Tube	1	1
SDS Max IV 14/200/340	524559	14	200	340	Tube	1	1
SDS Max IV 14/400/540	524560	14	400	540	Tube	1	1
SDS Max IV 15/200/340	524561	15	200	340	Tube	1	1
SDS Max IV 15/400/540	524562	15	400	540	Tube	1	1
SDS Max IV 16/200/340	504198	16	200	340	Tube	1	1
SDS Max IV 16/400/540	504199	16	400	540	Tube	1	1
SDS Max IV 16/800/920	504200	16	800	920	Tube	1	1
SDS Max IV 18/200/340	504207	18	200	340	Tube	1	1
SDS Max IV 18/400/540	504208	18	400	540	Tube	1	1
SDS Max IV 18/800/920	504209	18	800	920	Tube	1	1
SDS Max IV 20/200/320	504214	20	200	320	Tube	1	1
SDS Max IV 20/400/520	504217	20	400	520	Tube	1	1
SDS Max IV 20/800/920	504222	20	800	920	Tube	1	1
SDS Max IV 22/200/320	504224	22	200	320	Tube	1	1
SDS Max IV 22/400/520	504225	22	400	520	Tube	1	1

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Foret à percussion **SDS Max IV**

Détail : tête de perçage

Désignation	Art. N°	Diamètre nominal du foret d_0 [mm]	longueur utile [mm]	Longueur totale l [mm]	Type d'emballage	Contenu [Pièces]	Unité de vente [Pièces]
SDS Max IV 22/800/920	504226	22	800	920	Tube	1	1
SDS Max IV 24/200/320	504228	24	200	320	Tube	1	1
SDS Max IV 24/400/520	504229	24	400	520	Tube	1	1
SDS Max IV 25/200/320	504235	25	200	320	Tube	1	1
SDS Max IV 25/400/520	504236	25	400	520	Tube	1	1
SDS Max IV 25/800/920	504237	25	800	920	Tube	1	1
SDS Max IV 26/400/520	504239	26	400	520	Tube	1	1
SDS Max IV 28/250/370	504240	28	250	370	Tube	1	1
SDS Max IV 28/450/570	504241	28	450	570	Tube	1	1
SDS Max IV 28/550/670	504242	28	550	670	Tube	1	1
SDS Max IV 28/800/920	504243	28	800	920	Tube	1	1
SDS Max IV 30/250/370	504245	30	250	370	Tube	1	1
SDS Max IV 30/450/570	504246	30	450	570	Tube	1	1
SDS Max IV 32/250/370	504247	32	250	370	Tube	1	1
SDS Max IV 32/450/570	504248	32	450	570	Tube	1	1
SDS Max IV 32/800/920	504249	32	800	920	Tube	1	1
SDS Max IV 35/250/370	504251	35	250	370	Tube	1	1
SDS Max IV 35/450/570	504256	35	450	570	Tube	1	1
SDS Max IV 35/800/920	504258	35	800	920	Tube	1	1
SDS Max IV 37/250/370	504264	37	250	370	Tube	1	1
SDS Max IV 37/450/570	504265	37	450	570	Tube	1	1
SDS Max IV 37/800/920	504266	37	800	920	Tube	1	1
SDS Max IV 38/450/570	504268	38	450	570	Tube	1	1
SDS Max IV 40/250/370	504269	40	250	370	Tube	1	1
SDS Max IV 40/450/570	504270	40	450	570	Tube	1	1
SDS Max IV 40/800/920	504271	40	800	920	Tube	1	1
SDS Max IV 45/450/570	504274	45	450	570	Tube	1	1
SDS Max IV 45/800/920	504275	45	800	920	Tube	1	1
SDS Max IV 52/450/570	504276	52	450	570	Tube	1	1

Le foret idéal pour tous les matériaux de construction creux



AVANTAGES

- Des perçages précis sans endommager le support grâce à l'emmanchement SDS-Plus raccourci garantissent des fixations optimales avec des capacités de charge accrues dans tous les types de matériaux de construction creux.
- La pointe en carbure de tungstène avec des taillants à angles positifs assure une progression rapide et sûre du perçage dans différents matériaux.
- Hélices larges pour une évacuation optimale des poussières de forage.

APPLICATIONS

- Brique creuse
- Béton cellulaire
- Brique silico calcaire

CARACTÉRISTIQUES



11

Gamme perçage et embouts

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Foret spécial brique **Pointer M**

Désignation	Art. N°	Diamètre nominal du foret d_0 [mm]	longueur utile [mm]	Longueur totale [mm]	Type d'emballage	Contenu [Pièces]	Unité de vente [Pièces]
Pointer M 6/350/410	546204	6	350	410	poche	1	1
Pointer M 8/200/260	544382	8	200	260	poche	1	1
Pointer M 10/200/260	543630	10	200	260	poche	1	1
Pointer M 12/200/260	543631	12	200	260	poche	1	1
Pointer M 14/200/260	543632	14	200	260	poche	1	1
Pointer M 16/200/260	543633	16	200	260	poche	1	1
Pointer M 16/100/400	543634	16	100	400	poche	1	1
Pointer M 18/350/410	546205	18	350	410	Tube	1	1
Pointer M 20/100/400	543635	20	100	400	Tube	1	1
Pointer M 22/350/410	546206	22	350	410	Tube	1	1

Foret creux aspirant pour des perçages sans poussières et des ancrages performants et sûrs



AVANTAGES

- Le perçage et le nettoyage des forages en une seule étape permet d'économiser jusqu'à 55% de temps d'installation.
- Le perçage est soigneusement nettoyé pour garantir une fixation sûre des systèmes d'ancrage chimique et mécanique.
- La réduction de la poussière de perçage empêche tout blocage lors du perçage, ce qui permet une progression plus rapide et sans frottements.
- Aspiration immédiate de la poussière de perçage à la pointe du foret pour un lieu de travail propre et sain.
- La pointe de centrage permet un positionnement précis sur les surfaces lisses et évite le glissement.

APPLICATIONS

Pour percer dans :

- Béton armé
- Béton

Convient également pour :

- Brique pleine
- Brique silico-calcaire pleine
- Pierre naturelle

CARACTÉRISTIQUES



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Foret aspirant FHD



Détail :
Tête de perçage FHD
Ø 12 - 14 mm



Détail :
Tête de perçage FHD
Ø 16 - 18 mm
Tête de perçage FHD Max
Ø 16 - 35 mm

Désignation	Art. N°	Diamètre nominal du foret d_0 [mm]	longueur utile [mm]	Longueur totale [mm]	Type d'emballage	Contenu	Unité de vente [Pièces]
FHD 12/200/330	546597	12	200	330	Clip	1	1
FHD 14/250/380	546598	14	250	380	Clip	1	1
FHD 16/250/380	546599	16	250	380	Clip	1	1
FHD 18/320/450	546600	18	320	450	Clip	1	1
FHD Max 16/400/620	546601	16	400	620	Clip	1	1
FHD Max 18/400/620	546602	18	400	620	Clip	1	1
FHD Max 20/400/620	546603	20	400	620	Clip	1	1
FHD Max 24/400/620	546604	24	400	620	Clip	1	1
FHD Max 28/600/820	546605	28	600	820	Clip	1	1
FHD Max 30/600/820	546606	30	600	820	Clip	1	1
FHD Max 35/650/870	546607	35	650	870	Clip	1	1

Burins hautes performances avec emmanchements SDS Plus et SDS Max



AVANTAGES

- Les emmanchements SDS Plus et SDS Max des burins sont compatibles avec les perforateurs professionnels et permettent un transfert sûr et efficace de l'énergie de frappe.
- L'acier haute qualité assure une durée de vie élevée du produit.
- La haute résistance aux chocs confère un grand confort d'utilisation et permet d'obtenir un résultat propre.

APPLICATIONS

Idéal pour la démolition, le rainurage et l'ouverture de passages dans :

- Béton
- Maçonnerie
- Pierre naturelle

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Pic



Burin



Burin plat



Gouge

Désignation	Art. N°	type	Longueur l [mm]	largeur B [mm]	Contenu [Pièces]	Unité de vente [Pièces]	
SDS Plus PIC 250	504277	Pic	250	12	1	1	
SDS Max PIC 400	504282	Pic	400	20	1	1	
SDS Max PIC 600	504283	Pic	600	27	1	1	
SDS Plus BURIN 20/250	504278	Burin	250	20	1	1	
SDS Max BURIN 25/400	504286	Burin	400	25	1	1	
SDS Max BURIN 25/600	504287	Burin	600	25	1	1	
SDS Plus BURIN Plat 40/250	504279	Burin plat	250	40	1	1	
SDS Max BURIN Plat 80/300	504290	Burin plat	300	80	1	1	
SDS Max BURIN Plat 115/350	504291	Burin plat	350	115	1	1	
Gouge béton SDS Plus 22/250	504280	Gouge	250	22	1	1	
Gouge béton SDS Max 26/300	504293	Gouge	300	26	1	1	

Foret à maçonnerie robuste avec 4 taillants



AVANTAGES

- 4 taillants en carbure de tungstène assurent un perçage précis et une forte résistance.
- La géométrie à 130° des taillants assure une longue durée de vie au foret en diminuant les frictions.
- Élimination optimale des poussières de perçage grâce aux 4 rampes d'évacuation.
- Pointe de centrage pour une amorce simple et précise.
- Convient pour les perçages avec et sans percussion.
- Particulièrement adapté pour une utilisation avec une perceuse à percussion à batterie.

APPLICATIONS

- Pour les perçages standards, en particulier dans la pierre et la maçonnerie

CARACTÉRISTIQUES



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Foret à maçonnerie **D-SDX**

Désignation	Art. N°	Diamètre nominal du foret d_0 [mm]	longueur utile [mm]	Longueur totale l [mm]	Type d'emballage	Contenu [Pièces]	Unité de vente [Pièces]
D-SDX 5,0 x 50/85 PE	545141	5	50	85	Poche	1	1
D-SDX 6,0 x 60/100 PE	545144	6	60	100	Poche	1	1
D-SDX 8,0 x 70/120 PE	545145	8	70	120	Poche	1	1
D-SDX 10,0 x 70/120 PE	545146	10	70	120	Poche	1	1
D-SDX 12,0 x 90/150 PE	545148	12	90	150	Poche	1	1
D-SDX Set 5-12mm 5pcs	545507	5-12	—	—	caissette plastique	5	1

Pour le perçage sans percussion dans les maçonneries



AVANTAGES

- Très grande précision de centrage et découpe parfaite des matériaux grâce à un taillant positif à géométrie agressive.
- Perçage sans percussion rapide et propre de l'ensemble des matériaux de construction légers grâce à sa plaquette spéciale. Ne provoque pas de rupture dans les alvéoles de matériaux creux (meilleure accroche des fixations).
- Durée de vie élevée grâce à la géométrie précise de son hélice (double goujure hélicoïdale).
- Perce même des matériaux tels que plastiques, métaux et bois.

APPLICATIONS

Pour percer dans :

- Maçonnerie pleine
- Maçonnerie creuse
- Béton cellulaire
- Tuiles
- Plaques de plâtre

CARACTÉRISTIQUES



11

Gamme perçage et embouts

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Foret multi-matériaux FMM

Désignation	Art. N°	Diamètre nominal du foret $\varnothing$ [mm]	longueur utile [mm]	Longueur totale l [mm]	Type d'emballage	Contenu [Pièces]	Unité de vente [Pièces]
FMM 5/50/85	506367	5	50	85	Poche	1	1
FMM 6/60/100	506368	6	60	100	Poche	1	1
FMM 6/90/150	506369	6	90	150	Poche	1	1
FMM 6,5/90/150	506370	6,5	90	150	Poche	1	1
FMM 8/80/120	506371	8	80	120	Poche	1	1
FMM 8/200/250	506372	8	200	250	Poche	1	1
FMM 10/80/120	506373	10	80	120	Poche	1	1
FMM 10/200/250	506374	10	200	250	Poche	1	1
FMM 12/90/150	506375	12	90	150	Poche	1	1
FMM 12/200/250	506376	12	200	250	Poche	1	1
FMM 14/200/250	506377	14	200	250	Poche	1	1

Pour le perçage avec ou sans percussion dans le béton et les maçonneries



AVANTAGES

- Plaquette en carbure de tungstène avec affûtage semi positif pour une qualité de coupe optimale lors du perçage.
- Hélice fraisée en U, finition polie et goujure traitée anti-adhérence pour une évacuation parfaite des poussières de forage.
- Assise importante du carbure pour éviter les ruptures dues à des heurts.
- Emmanchement queue lisse autorisant son utilisation sur toutes les visseuses ou perceuses équipées de mandrins auto-serrant ou à clés.

APPLICATIONS

Pour percer dans :

- Béton
- Pierre naturelle
- Brique
- Plâtre

CARACTÉRISTIQUES



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Assortiment forets béton D-C 5



Assortiment forets béton D-C 8

Foret béton D-C

Désignation	Art. N°	Diamètre nominal du foret d_0 [mm]	longueur utile [mm]	Longueur totale l [mm]	Type d'emballage		
D-C 4,0 x 40/75	536563	4	40	75	Sachet		
D-C 5,0 x 50/85	536564	5	50	85	Sachet		
D-C 6,0 x 60/100	536565	6	60	100	Sachet		
D-C 8,0 x 80/120	536566	8	80	120	Sachet		
D-C 10,0 x 80/120	536567	10	80	120	Sachet		
D-C 12,0 x 85/150	536568	12	85	150	Sachet		
D-C 14,0 x 85/150	536569	14	85	150	Sachet		
D-C 16,0 x 85/150	536570	16	85	150	Sachet		
Assortiment forets béton D-C 5	536606	Forets D-C Ø 4/5/5/8/10			Coffret plastique		
Assortiment forets béton D-C 8	536607	Forets D-C Ø 3 à 10			Coffret plastique		

Le foret multimat 2 taillants pour maçonnerie



AVANTAGES

- 2 taillants à angles positifs avec pointe de centrage pour un perçage précis et rapide.
- Emmanchement hexagonal pour un meilleur maintien dans le mandrin et un changement rapide.
- Hélices larges pour une évacuation optimale des poussières.
- Plaquette de carbure 130°

APPLICATIONS

Pour percer dans :

- Brique pleine
- Brique creuse
- Plaques de plâtre
- Béton cellulaire

Convient également pour :

- Tuile
- Bois
- Plastique

CARACTÉRISTIQUES



- Pour visseuse avec mandrin 3 mâchoires

11

Gamme perçage et embouts

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Set 5 forets multimat 2 taillants D-S Hex

Désignation	Art. N°	Diamètre nominal du foret d_0 [mm]	longueur utile [mm]	Longueur totale [mm]	Type d'emballage	Contenu [Pièces]	Unité de vente [Pièces]
Set 5 forets 4-8mm D-S-Hex	545533	4-8	-	-	coffret plastique	5	1

Idéal pour le perçage du verre



AVANTAGES

- Pointe carbure en forme de flèche.
- Affûtage de la plaquette possible avec une meule diamant.
- Idéal pour le perçage de : verres, carrelages tendres, céramiques, porcelaines, miroirs glaces...

APPLICATIONS

Pour le perçage de :

- verres
- carrelages tendres
- céramiques
- porcelaines
- miroirs glaces

CARACTÉRISTIQUES



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Foret spécial verre

Désignation	Art. N°	Diamètre nominal du foret d_0 [mm]	Longueur totale l [mm]	Unité de vente [Pièces]			
FORET SPECIAL VERRE 6x92	524165 1)	6	92	1			
FORET SPECIAL VERRE 8x95	524166 1)	8	95	1			
FORET SPECIAL VERRE 10x98	524167 1)	10	98	1			

1) Bien refroidir pendant le perçage : eau, huile de coupe.- Poser le verre sur une surface plane et percer à basse vitesse.

Foret en acier rapide selon DIN 338 pour le perçage de pièces métalliques



AVANTAGES

- Foret métal taillé dans la masse et rectifié pour une durée de vie plus élevée et une grande qualité de perçage.
- Deux goujures hélicoïdales pour une meilleure évacuation des copeaux.
- Pointe de perçage à 118° et petit angle de coupe latéral pour le perçage des métaux durs jusqu'à une résistance de 900 N / mm².
- Affûtage en croix permettant une meilleure amorce de perçage sans pointage préalable.
- Emmanchement queue lisse autorisant son utilisation sur toutes les visseuses ou perceuses équipées de mandrins auto-serrant ou à clés.

APPLICATIONS

Pour percer dans :

- Acier allié et non allié jusqu'à 900 N / mm²
- Acier moulé
- Métaux non ferreux tels que cuivre et aluminium
- Fonte grise ou fonte malléable
- Plastiques durs tels que PVC

CARACTÉRISTIQUES



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Foret métal HSS-G



Foret métal HSS-R



Coffret HSS-G

Désignation	Art. N°	Diamètre nominal du foret d ₀ [mm]	longueur utile [mm]	Longueur totale l [mm]	Type d'emballage	Contenu [Pièces]
HSS-G DIN338 1,0 x 12/34	536516	1	12	34	Poche	5
HSS-G DIN338 1,5 x 18/40	536517	1,5	18	40	Poche	5
HSS-G DIN338 2,0 x 24/49	536518	2	24	49	Poche	2
HSS-G DIN338 2,5 x 30/57	536519	2,5	30	57	Poche	2
HSS-G DIN338 3,0 x 33/61	536524	3	33	61	Poche	2
HSS-G DIN338 3,2 x 36/65	536529	3,2	36	65	Poche	2
HSS-G DIN338 3,5 x 39/70	536531	3,5	39	70	Poche	2
HSS-G DIN338 4,0 x 43/75	536532	4	43	75	Poche	2
HSS-G DIN338 4,2 x 43/75	536533	4,2	43	75	Poche	1
HSS-G DIN338 4,5 x 47/80	536534	4,5	47	80	Poche	1
HSS-G DIN338 5,0 x 52/86	536535	5	52	86	Poche	1
HSS-G DIN338 5,5 x 57/93	536536	5,5	57	93	Poche	1
HSS-G DIN338 6,0 x 57/93	536537	6	57	93	Poche	1
HSS-G DIN338 6,5 x 63/101	536538	6,5	63	101	Poche	1
HSS-G DIN338 7,0 x 69/109	536539	7	69	109	Poche	1
HSS-G DIN338 7,5 x 69/109	536540	7,5	69	109	Poche	1
HSS-G DIN338 8,0 x 75/117	536541	8	75	117	Poche	1
HSS-G DIN338 8,5 x 75/117	536542	8,5	75	117	Poche	1
HSS-G DIN338 9,0 x 81/125	536543	9	81	125	Poche	1
HSS-G DIN338 9,5 x 81/125	536544	9,5	81	125	Poche	1

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Foret métal HSS-G



Foret métal HSS-R



Coffret HSS-G

Désignation	Art. N°	Diamètre nominal du foret d ₀ [mm]	longueur utile [mm]	Longueur totale l [mm]	Type d'emballage	Contenu [Pièces]
HSS-G DIN338 10,0 x 87/133	536545	10	87	133	Poche	1
HSS-G DIN338 10,5 x 87/133	536546	10,5	87	133	Poche	1
HSS-G DIN338 11,0 x 94/142	536547	11	94	142	Poche	1
HSS-G DIN338 11,5 x 94/142	536548	11,5	94	142	Poche	1
HSS-G DIN338 12,0 x 101/151	536549	12	101	151	Poche	1
HSS-G DIN338 12,5 x 101/151	536550	12,5	101	151	Poche	1
HSS-G DIN338 13,0 x 101/151	536551	13	101	151	Poche	1
Coffret 19 mèches acier HSS-G 1-10/0,5 EXTRA	536604	1,0 - 10,0	—	—	Coffret métal	—
Coffret 10 mèches acier HSS-G 1-10/1,0 EXTRA	536603	1,0 - 10,0	—	—	Coffret plastique	—
Coffret 25 mèches acier HSS-G 1-13/0,5 EXTRA	536605	1,0 - 13,0	—	—	Coffret métal	—
Coffret 6 mèches acier HSS-G Ø2-8 EXTRA	536602	2,0 - 8,0	—	—	Coffret plastique	—
HSS-R DIN338 14,0 x 108/160	536512	14	108	160	Tube	1
HSS-R DIN338 16,0 x 120/178	536513	16	120	178	Tube	1
HSS-R DIN338 18,0 x 130/191	536514	18	130	191	Tube	1
HSS-R DIN338 20,0 x 140/205	536515	20	140	205	Tube	1

11

Gamme perçage et embouts

Foret en acier rapide et cobalt selon DIN 338 pour le perçage des métaux plus durs et inoxydables



AVANTAGES

- Foret métal taillé dans la masse et rectifié pour une durée de vie plus élevée et une grande qualité de perçage.
- Foret avec 5 % de cobalt ayant une meilleure résistance à la chaleur et donc à l'usure.
- Deux goujures hélicoïdales pour une meilleure évacuation des copeaux.
- Pointe de perçage à 135°, perçage des aciers inoxydables et des métaux jusqu'à une résistance de 1000 N / mm².
- Affûtage en croix permettant une meilleure amorce de perçage sans pointage préalable.

APPLICATIONS

Pour percer dans :

- Acier allié et non allié jusqu'à 1000 N / mm²
- Acier inoxydable
- Acier moulé
- Fonte grise
- Acier réfractaire

CARACTÉRISTIQUES



11

Gamme perçage et embouts

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Foret métal cobalt HSS-G Co

Désignation	Art. N°	Diamètre nominal du foret d ₀ [mm]	longueur utile [mm]	Longueur totale l [mm]	Type d'emballage	Contenu [Pièces]	
HSS-Co DIN338 2,0 x 24/49	536552	2	24	49	Poche	2	
HSS-Co DIN338 3,0 x 33/61	536553	3	33	61	Poche	2	
HSS-Co DIN338 4,0 x 43/75	536554	4	43	75	Poche	2	
HSS-Co DIN338 4,5 x 47/80	536555	4,5	47	80	Poche	1	
HSS-Co DIN338 5,0 x 52/86	536556	5	52	86	Poche	1	
HSS-Co DIN338 5,5 x 57/93	536557	5,5	57	93	Poche	1	
HSS-Co DIN338 6,0 x 57/93	536558	6	57	93	Poche	1	
HSS-Co DIN338 6,5 x 63/101	536559	6,5	63	101	Poche	1	
HSS-Co DIN338 7,0 x 69/109	536560	7	69	109	Poche	1	
HSS-Co DIN338 8,0 x 75/117	536561	8	75	117	Poche	1	
HSS-Co DIN338 10,0 x 87/133	536562	10	87	133	Poche	1	

Mèche à bois à spirale unique avec tête auto-centreuse emmanchement SDS Plus



AVANTAGES

- Pointe fileté auto-centreuse, couteau et traçoir pour un meilleur positionnement et une meilleure amorce.
- Spirale unique facilitant le dégagement des copeaux à toutes profondeurs.
- Emmanchement SDS Plus permettant un entraînement aisé de la mèche, même sur de grandes profondeurs et dans des bois durs.
- Parfaitement adaptée au perçage d'avant-trou pour tire-fond de chevronnage et tourillon.

APPLICATIONS

Pour percer dans :

- Bois durs
- Bois tendres

CARACTÉRISTIQUES



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Mèche à bois à spirale unique D-WL SDS

Désignation	Art. N°	Diamètre nominal du foret d ₀ [mm]	longueur utile [mm]	Longueur totale l [mm]	Type d'emballage		
D-WL SDS 8,0x385/460 x1	536595	8	385	460	Tube		
D-WL SDS 10x385/460 x1	536596	10	385	460	Tube		
D-WL SDS 12x385/460 x1	536597	12	385	460	Tube		
D-WL SDS 14x385/460 x1	536598	14	385	460	Tube		
D-WL SDS 16x385/460 x1	536599	16	385	460	Tube		
D-WL SDS 18x385/460 x1	536600	18	385	460	Tube		
D-WL SDS 20x385/460 x1	536601	20	385	460	Tube		

Mèche à bois à spirale unique avec tête auto-centreuse emmanchement hexagonal



AVANTAGES

- Pointe fileté auto-centreuse, couteau et traçoir pour un meilleur positionnement et une meilleure amorce.
- Spirale unique facilitant le dégagement des copeaux à toutes profondeurs.
- Emmanchement hexagonal assurant la tenue optimale dans le mandrin.
- Parfaitement adaptée au perçage d'avant-trou pour tire-fond de chevronnage et tourillon.

APPLICATIONS

- Bois

CARACTÉRISTIQUES



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Mèche à bois à spirale unique D-WL

Coffret bois 6 pièces D-WL

Coffret bois 6 pièces D-WL

Désignation	Art. N°	Diamètre nominal du foret d_0 [mm]	longueur utile [mm]	Longueur totale l [mm]	Type d'emballage		
D-WL 6,0 x 155/230	551330	6	155	230	Tube		
D-WL 6,0 x 245/320	551008	6	245	320	Tube		
D-WL 6,0 x 385/460	551050	6	385	460	Tube		
D-WL 8,0 x 155/230	551331	8	155	230	Tube		
D-WL 8,0 x 245/320	551009	8	245	320	Tube		
D-WL 8,0 x 385/460	551402	8	385	460	Tube		
D-WL 8,0 x 530/600	551411	8	530	600	Tube		
D-WL 10,0 x 155/230	551332	10	155	230	Tube		
D-WL 10,0 x 245/320	551010	10	245	320	Tube		
D-WL 10,0 x 385/460	551403	10	385	460	Tube		
D-WL 10,0 x 530/600	551412	10	530	600	Tube		
D-WL 12,0 x 155/230	549997	12	155	230	Tube		
D-WL 12,0 x 245/320	551011	12	245	320	Tube		
D-WL 12,0 x 385/460	551333	12	385	460	Tube		
D-WL 12,0 x 530/600	551413	12	530	600	Tube		
D-WL 14,0 x 155/230	549998	14	155	230	Tube		
D-WL 14,0 x 245/320	551012	14	245	320	Tube		
D-WL 14,0 x 385/460	551334	14	385	460	Tube		
D-WL 14,0 x 530/600	551414	14	530	600	Tube		
D-WL 16,0 x 155/230	549999	16	155	230	Tube		
D-WL 16,0 x 245/320	551013	16	245	320	Tube		
D-WL 16,0 x 385/460	551335	16	385	460	Tube		
D-WL 16,0 x 530/600	551415	16	530	600	Tube		

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Mèche à bois à spirale unique D-WL

Coffret bois 6 pièces D-WL

Coffret bois 6 pièces D-WL

Désignation	Art. N°	Diamètre nominal du foret d_0 [mm]	longueur utile [mm]	Longueur totale l [mm]	Type d'emballage		
D-WL 18,0 x 155/230	551000	18	155	230	Tube		
D-WL 18,0 x 245/320	551014	18	245	320	Tube		
D-WL 18,0 x 385/460	551404	18	385	460	Tube		
D-WL 18,0 x 530/600	551416	18	530	600	Tube		
D-WL 20,0 x 155/230	551001	20	155	230	Tube		
D-WL 20,0 x 245/320	551015	20	245	320	Tube		
D-WL 20,0 x 385/460	551336	20	385	460	Tube		
D-WL 20,0 x 530/600	551417	20	530	600	Tube		
D-WL 22,0 x 155/230	551002	22	155	230	Tube		
D-WL 22,0 x 245/320	551018	22	245	320	Tube		
D-WL 22,0 x 385/460	551405	22	385	460	Tube		
D-WL 22,0 x 530/600	551418	22	530	600	Tube		
D-WL 24,0 x 155/230	551003	24	155	230	Tube		
D-WL 24,0 x 245/320	551019	24	245	320	Tube		
D-WL 24,0 x 385/460	551406	24	385	460	Tube		
D-WL 24,0 x 530/600	551419	24	530	600	Tube		
D-WL 26,0 x 155/230	551004	26	155	230	Tube		
D-WL 26,0 x 245/320	551021	26	245	320	Tube		
D-WL 26,0 x 385/460	551407	26	385	460	Tube		
D-WL 26,0 x 530/600	551420	26	530	600	Tube		
D-WL 28,0 x 155/230	551005	28	155	230	Tube		
D-WL 28,0 x 245/320	551033	28	245	320	Tube		
D-WL 28,0 x 385/460	551408	28	385	460	Tube		
D-WL 28,0 x 530/600	551421	28	530	600	Tube		
D-WL 30,0 x 155/230	551006	30	155	230	Tube		
D-WL 30,0 x 245/320	551034	30	245	320	Tube		
D-WL 30,0 x 385/460	551409	30	385	460	Tube		
D-WL 30,0 x 530/600	551422	30	530	600	Tube		
D-WL 32,0 x 155/230	551007	32	155	230	Tube		
D-WL 32,0 x 245/320	551042	32	245	320	Tube		
D-WL 32,0 x 385/460	551410	32	385	460	Tube		
D-WL 32,0 x 530/600	551423	32	530	600	Tube		
D-WL Set 230 6 pcs.	551424	10-12-14-16-18-20	155	230	Coffret bois		
D-WL Set 320 6 pcs	551425	10-12-14-16-18-20	245	320	Coffret bois		
D-WL Set 460 6 pcs	551426	10-12-14-16-18-20	385	460	Coffret bois		
D-WL Set 600 6 pcs	551427	10-12-14-16-18-20	530	600	Coffret bois		

Foret bois 3 pointes



AVANTAGES

- Foret en acier spécial taillé dans la masse pour une durée de vie plus élevée et une grande qualité de perçage.
- Pointe de centrage pour un meilleur positionnement et une meilleure amorce.
- Deux goujures hélicoïdales qui évitent le coincement et permettent une meilleure évacuation des copeaux.
- Idéal pour les trous de chevilles bois et avant trous de vis.

APPLICATIONS

Pour percer dans :

- Bois durs
- Panneaux de particules
- Panneaux lattés
- Plaques de plâtre

CARACTÉRISTIQUES



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Mèche à bois 3 pointes MBH

Coffret 8 mèches bois MBH Coffret 5 mèches bois MBH

Désignation	Art. N°	Diamètre nominal du foret d_0 [mm]	longueur utile [mm]	Longueur totale I [mm]	Type d'emballage		
Mèche bois 3 pointes MBH 2x3,0mm	536571	3	33	61	Poche		
Mèche bois 3 pointes MBH 2x4,0mm	536572	4	43	75	Poche		
Mèche bois 3 pointes MBH 1x5,0mm	536573	5	52	86	Poche		
Mèche bois 3 pointes MBH 1x6,0mm	536574	6	60	97	Poche		
Mèche bois 3 pointes MBH 1x7,0mm	536575	7	70	110	Poche		
Mèche bois 3 pointes MBH 1x8,0mm	536576	8	75	117	Poche		
Mèche bois 3 pointes MBH 1x9,0mm	536577	9	80	125	Poche		
Mèche bois 3 pointes MBH 1x10,0mm	536578	10	87	133	Poche		
Mèche bois 3 pointes MBH 1x12,0mm	536579	12	96	151	Poche		
Mèche bois 3 pointes MBH 1x13,0mm	536580	13	96	151	Poche		
Mèche bois 3 pointes MBH 1x14,0mm	536581	14	97	151	Poche		
Coffret 8 mèches bois MBH (3-10)	536609	3-10	—	—	Coffret plastique		
Coffret 5 mèches bois MBH (4/5/6/8/10)	536608	4-5-6-8-10	—	—	Coffret plastique		

Mèche à façonner dentelée avec pointe de centrage



AVANTAGES

- Les taillants latéraux dentelés permettent des perçages rapides et sans éclats.
- Les taillants principaux réduits et affûtés permettent une progression rapide du perçage.
- Pointe de centrage pour une amorce précise.
- Queue lisse réduite pour protéger contre les blessures en cas de blocage de la mèche.

MATÉRIAUX

- Matériaux de construction en bois
- Matériaux en bois et en plaques
- Bois durs (par ex. hêtre, chêne...)
- Poutres en bois
- Bois tendres

APPLICATIONS

- Pour percer des trous profonds dans les bois tendres, les bois durs et les poutres.
- Pour des perçages nets, précis et sans éclats dans les bois durs et les bois tendres, le contreplaqué et les panneaux en bois.
- Convient idéalement pour la réalisation de trous borgnes, de trous traversants ou de trous pour charnières.
- Pour percer les trous provenant d'un noeud dans le bois

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Mèche à façonner D-Wfo



Coffret de 5 mèches à façonner D-WFo

Désignation	Art. N°	Diamètre nominal du foret d_0 [mm]	Longueur totale l [mm]	Type d'emballage	Unité de vente [Pièces]		
D-WFo 10,0mm	551428	10	90	Tube	1		
D-WFo 12,0mm	551429	12	90	Tube	1		
D-WFo 14,0mm	551430	14	90	Tube	1		
D-WFo 15,0mm	551431	15	90	Tube	1		
D-WFo 16,0mm	551432	16	90	Tube	1		
D-WFo 18,0mm	551433	18	90	Tube	1		
D-WFo 20,0mm	551434	20	90	Tube	1		
D-WFo 22,0mm	551435	22	90	Tube	1		
D-WFo 24,0mm	551436	24	90	Tube	1		
D-WFo 25,0mm	551337	25	90	Tube	1		
D-Wfo 26,0mm	551437	26	90	Tube	1		
D-Wfo 28,0mm	551438	28	90	Tube	1		
D-WFo 30,0mm	551338	30	90	Tube	1		
D-WFo 32,0mm	551439	32	90	Tube	1		
D-WFo 35,0mm	551339	35	90	Tube	1		
D-WFo 38,0mm	551440	38	90	X-Pack	1		
D-WFo 40,0mm	551441	40	90	X-Pack	1		
D-WFo Set 5pcs	551442	15-20-25-30-35	90	Coffret bois	1		

Mèche à bois plate avec pointe de centrage



AVANTAGES

- Pointe de centrage pour un meilleur positionnement et une meilleure amorce.
- Deux ébaucheurs évitent le coincement et permettent une excellente qualité de perçage.
- Idéale pour les perçages de gros diamètres dans les matériaux de faible épaisseur.

APPLICATIONS

Pour percer dans :

- Bois tendres
- Panneaux de particules
- Panneaux lattés

CARACTÉRISTIQUES



11

Gamme perçage et embouts

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Mèche à bois plate MBP



Rallonge pour mèches bois plates RMBP

Désignation	Art. N°	Diamètre nominal du foret d ₀ [mm]	Longueur totale l [mm]	Type d'emballage	Unité de vente [Pièces]		
Mèche bois plate MBP Ø14,00mm x1	536583	14	150	Poche	1		
Mèche bois plate MBP Ø16,00mm x1	536584	16	150	Poche	1		
Mèche bois plate MBP Ø18,00mm x1	536585	18	150	Poche	1		
Mèche bois plate MBP Ø20,00mm x1	536586	20	150	Poche	1		
Mèche bois plate MBP Ø22,00mm x1	536587	22	150	Poche	1		
Mèche bois plate MBP Ø24,00mm x1	536588	24	150	Poche	1		
Mèche bois plate MBP Ø26,00mm x1	536589	26	150	Poche	1		
Mèche bois plate MBP Ø28,00mm x1	536590	28	150	Poche	1		
Mèche bois plate MBP Ø30,00mm x1	536591	30	150	Poche	1		
Mèche bois plate MBP Ø32,00mm x1	536592	32	150	Poche	1		
Mèche bois plate MBP Ø35,00mm x1	536593	35	150	Poche	1		
Rallonge pour mèches bois plates RMBPx1	536594	—	300	Tube	1		

Scie cloche bi-métal cobalt, haute précision au perçage



AVANTAGES

- Durée de vie importante grâce aux dents de scie en cobalt 8%.
- Coupe rapide grâce à la dentition à pas irrégulier (de 4-6 dents par 2,54 cm).
- Trous nets et sans éclats jusqu'à 38 mm dans la plupart des matériaux.
- Filetage unifié fin pour un remplacement rapide de la scie cloche.
- Dents de scie à angle positif pour réduire les vibrations lors de la coupe.

APPLICATIONS

- Pour percer des trous précis et parfaitement circulaires dans différents types de matériaux tels qu'acier inoxydable, bois, plastiques, plaques de plâtres.
- Seuls les adaptateurs HS - A1 ou A2 sont préconisés pour utiliser les scies cloches.
- Pour percer dans :
Bois
Plaques de plâtre
Acier inoxydable
Alu/métal
Plastique

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Scie cloche IronCut HSS-Co 8%



Adaptateur IronCut HSS
Ø 14 à 30 + foret

Adaptateur IronCut HSS
Ø 32 à 210 + foret

Foret centrage
IronCut Heavy

Désignation	Art. N°	diamètre d [mm]	Longueur totale l [mm]	Type d'emballage	Unité de vente [Pièces]		
IronCut HSS-Co 8% Ø19,0 - M42	531999	19	50	Blister	1		
IronCut HSS-Co 8% Ø22,0 - M42	532004	22	48	Blister	1		
IronCut HSS-Co 8% Ø25 - M42	532007	25	48	Blister	1		
IronCut HSS-Co 8% Ø27,0 - M42	532009	27	48	Blister	1		
IronCut HSS-Co 8% Ø29,0 - M42	532010	29	48	Blister	1		
IronCut HSS-Co 8% Ø33 - M42	532015	33	48	Blister	1		
IronCut HSS-Co 8% Ø35,0 - M42	532016	35	48	Blister	1		
IronCut HSS-Co 8% Ø38,0 - M42	532018	38	44	Blister	1		
IronCut HSS-Co 8% Ø40 - M42	532019	40	44	Blister	1		
IronCut HSS-Co 8% Ø44,0 - M42	532022	44	44	Blister	1		
IronCut HSS-Co 8% Ø48,0 - M42	532024	48	44	Blister	1		
IronCut HSS-Co 8% Ø51,0 - M42	532025	51	44	Blister	1		
IronCut HSS-Co 8% Ø54,0 - M42	532028	54	44	Blister	1		
IronCut HSS-Co 8% Ø60,0 - M42	532032	60	44	Blister	1		
IronCut HSS-Co 8% Ø65,0 - M42	532034	65	44	Blister	1		
IronCut HSS-Co 8% Ø67,0 - M42	532035	67	44	Blister	1		
IronCut HSS-Co 8% Ø68 - M42	532036	68	44	Blister	1		
IronCut HSS-Co 8% Ø76,0 - M42	532042	76	44	Blister	1		
IronCut HSS-Co 8% Ø83 - M42	532044	83	44	Blister	1		
IronCut HSS-Co 8% Ø102 - M42	532054	102	44	Blister	1		
IronCut HSS-Co 8% Ø108 - M42	534248	108	44	Boîte carton	1		

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Scie cloche IronCut HSS-Co 8%



Adaptateur IronCut HSS
Ø 14 à 30 + foret

Adaptateur IronCut HSS
Ø 32 à 210 + foret

Foret centrage
IronCut Heavy

Désignation	Art. N°	diamètre d [mm]	Longueur totale l [mm]	Type d'emballage	Unité de vente [Pièces]		
IronCut HSS-Co 8% Ø111 - M42	534249	111	44	Boîte carton	1		
IronCut HSS-Co 8% Ø114 - M42	534251	114	44	Boîte carton	1		
IronCut HSS-Co 8% Ø127 - M42	532055	127	44	Boîte carton	1		
IronCut HSS-Co 8% Ø152 - M42	532056	152	44	Boîte carton	1		
IronCut HSS-Co 8% Ø160	534252	160	44	Boîte carton	1		
IronCut HSS-Co 8% Ø210	534254	210	44	Boîte carton	1		
IronCut HSS-Co 8% Ø200	534253	260	44	Boîte carton	1		
Adapt. IronCut HSS Ø14 à 30mm + foret	532057	—	65	Tube	1		
Adapt. IronCut HSS Ø32 à 210 mm + foret	532058	—	95	Tube	1		
Foret centrage IronCut HSS 90mm	532061	—	90	Poche	1		

Trépan carbure, idéal pour le béton et le béton armé



AVANTAGES

- Pour le forage de matériaux denses (béton, pierre naturelle, béton armé, etc.).
- Le corps de la couronne spiralé, en acier, permet une évacuation rapide des poussières en minimisant les vibrations tout en préservant l'humain.
- Ses dents en carbure, asymétriques et de formes spécifiques, assurent une pénétration constante et rapide quel que soit le support pour un trou propre.
- Accessoires modulables pour s'adapter à tous types de machines.
- Clé d'éjection indispensable pour ôter le foret centreur et la couronne après utilisation.
- Rien ne lui résiste.

APPLICATIONS

Pour percer dans :

- Béton
- Béton armé
- Pierre naturelle
- Brique pleine
- Parpaing

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Trépan IronCut Heavy



Adaptateur SDS-Max
IronCut Heavy



Adaptateur SDS-Plus
IronCut Heavy



Foret centrage
IronCut Heavy

Désignation	Art. N°	Perçage $\varnothing$ [Ø mm]	Longueur totale l [mm]	Type d'emballage	Unité de vente [Pièces]		
IronCut Heavy Ø40mm	532090	40	100	Tube	1		
IronCut Heavy Ø50mm	532092	50	100	Tube	1		
IronCut Heavy Ø68mm	532095	68	100	Tube	1		
IronCut Heavy Ø80mm	532096	80	100	Tube	1		
IronCut Heavy Ø100mm	532098	100	100	Tube	1		
IronCut Heavy Ø125mm	532099	125	100	Tube	1		
Adaptateur SDS-plus HBK 115mm	532106	—	115	Tube	1		
Adaptateur SDS-max HBK 180mm	532104	—	180	Tube	1		
Adaptateur SDS-max HBK 450mm	532105	—	450	Tube	1		
Clé d'éjection IronCut Heavy 140mm	532103	—	140	Poche	1		
Foret centrage IronCut Heavy Ø11x120	532101	—	120	Poche	1		

Scie cloche carbure, idéal pour les maçonneries et les bois durs



AVANTAGES

- Spécialement adaptée aux matériaux creux et pleins de moindre densité (Brique creuse, pleine, bois etc.).
- Forage précis et rapide grâce à ses dents en carbure très affûtées.
- Sa grande chambre d'évacuation des débris apporte un grand confort d'utilisation.
- Carbure de haute qualité : longévité accrue du produit.
- Adaptateur spécial SDS Plus avec raccord et éjection rapide du foret centreur. Filetage M 16.
- Forets centreurs à emmanchement spécial = positionnement en un "clic".
- Vitesse et longévité.

APPLICATIONS

Pour percer dans :

- Brique pleine
- Brique creuse
- Béton cellulaire
- Parpaing
- Brique silico calcaire
- Bois
- Plastiques

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Scie cloche carbure
IronCut Uni



Adaptateur
IronCut Uni



Foret de centrage maçonnerie
IronCut Uni



Foret de centrage HSS
IronCut Uni

Désignation	Art. N°	diamètre d [mm]	Longueur totale l [mm]	Type d'emballage	Unité de vente [Pièces]		
IronCut Uni Ø25mm	532062	25	100	Tube	1		
IronCut Uni Ø30mm	532063	30	100	Tube	1		
IronCut Uni Ø35mm	532064	35	100	Tube	1		
IronCut Uni Ø40mm	532065	40	100	Tube	1		
IronCut Uni Ø45mm	532066	45	100	Tube	1		
IronCut Uni Ø50mm	532067	50	100	Tube	1		
IronCut Uni Ø55mm	532068	55	100	Tube	1		
IronCut Uni Ø58mm	532069	58	100	Tube	1		
IronCut Uni Ø60mm	532070	60	100	Tube	1		
IronCut Uni Ø63mm	532071	63	100	Tube	1		
IronCut Uni Ø65mm	532072	65	100	Tube	1		
IronCut Uni Ø68mm	532073	68	100	Tube	1		
IronCut Uni Ø74mm	532076	74	100	Tube	1		
IronCut Uni Ø76mm	532077	76	100	Tube	1		
IronCut Uni Ø78mm	532078	78	100	Tube	1		
IronCut Uni Ø80mm	532079	80	100	Tube	1		
IronCut Uni Ø85mm	532080	85	100	Tube	1		

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Scie cloche carbure
IronCut Uni



Adaptateur
IronCut Uni



Foret de centrage maçonnerie
IronCut Uni



Foret de centrage HSS
IronCut Uni

Désignation	Art. N°	diamètre d [mm]	Longueur totale l [mm]	Type d'emballage	Unité de vente [Pièces]		
IronCut Uni Ø90mm	532082	90	100	Tube	1		
IronCut Uni Ø105mm	532083	105	100	Tube	1		
Adaptateur IronCut Uni SDS Plus 118mm	532084	—	118	Tube	1		
Adaptateur IronCut Uni SDS Plus 220mm	532085	—	220	Tube	1		
Foret centrage HSS IronCut Uni Ø7,4x120	532088	—	120	Poche	1		
Foret centr. maçon. IronCut UNI Ø8x120	532087	—	120	Poche	1		

Foret spécial terrasse bois avec fraise et butée intégrées



AVANTAGES

- Butée ajustable : la profondeur de fraisage peut être définie selon le type de tête de vis utilisé. Pré-perçage et fraisage en une seule fois.
- Fraisage uniforme sur toutes les lames.
- Sans risques : évite les éclats de bois et la fente des lames. Idéal pour marcher pieds nus.
- Conforme aux recommandations du D.T.U 51.4 "Platelages extérieurs en bois" qui préconise le pré-perçage et le fraisage des lames bois avant vissage.

APPLICATIONS

Utilisation sur support :

- Bois

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Foret fraiseur FTA-CDW 4 mm

Désignation	Art. N°	diamètre d [mm]	Longueur totale l [mm]	Type d'emballage	Unité de vente [Pièces]		
Foret + fraiseur bois FTA-CDW 4 mm	539889 1)	4.0	45	Tube	1		

1) Livré avec une mèche bois Ø 4 mm. Possibilité de remplacer le foret bois une fois usé par l'article 536572 Mèche bois Ø 4 mm.

Fraiseur bois sans butée à combiner avec mèche bois MBH



AVANTAGES

- Fraiseur 5 dents pour mèche bois 3 pointes MBH Ø 4,0 mm.
- Angle 90°.
- Utilisation sur supports bois tels que le stratifié, l'aggloméré, le contre-plaqué, le bois massif tendre, lames de terrasse.
- Idéal pour une finition esthétique d'assemblages apparents.
- Livré avec sa clé de serrage.

APPLICATIONS

Utilisation sur support :

- Bois

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Fraiseur Ø 4 mm

Désignation	Art. N°	diamètre d [mm]	Longueur totale l [mm]	Longueur util l _{fix} [mm]	Type d'emballage	Unité de vente [Pièces]	
FRAISOIR BOIS Ø 4,0 mm	532527 ¹⁾	4.0	26	10	Tube	1	

¹⁾ **Attention** : n'est pas compatible avec le foret fraiseur à butée FTA-CDW.

Le bon rapport qualité adapté à toutes fixations



AVANTAGES

- La gamme d'embouts FPB est fabriquée en acier S2 modifié : pour une utilisation intensive garantie et une réduction significative du risque de casse.
- La résistance à l'usure de nos embouts apporte un positionnement parfait dans l'empreinte : durée de vie plus élevée et assurance d'un résultat net.
- C'est aussi l'assurance d'un transfert de couple (machine -> élément de fixation) idéal, même en cas de couple important

APPLICATIONS

Grand nombre d'empreintes dans différentes dimensions de profilés comme :

- PH et PZ (cruciforme)
- TX
- Adapté pour porte-embouts à emmanchement 1/4"

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



TX



Cruciforme PZ



Cruciforme PH



Boîte de 10 embouts FPB



Set de 11 embouts acier FPB

Désignation	Art. N°	empreinte	Longueur l [mm]	Contenu	Unité de vente [Pièces]
FPB T 50 PROFI Bit W 1	533085	TX 50	25	1 Embout	10
FPB PH 2 PROFI Bit W 1 (spécial placo)	533090	PH 2	25	1 Embout	10
FPB T 10 PROFI Bit W 10	533112	TX 10	25	10 Embouts	10
FPB T 15 PROFI Bit W 10	533113	TX 15	25	10 Embouts	10
FPB T 20 PROFI Bit W 10	533114	TX 20	25	10 Embouts	10
FPB T 25 PROFI Bit W 10	533115	TX 25	25	10 Embouts	10
FPB T 30 PROFI Bit W 10	533116	TX 30	25	10 Embouts	10
FPB T 40 PROFI Bit W 10	533117	TX 40	25	10 Embouts	10
FPB PH 1 PROFI Bit W 10	533118	PH 1	25	10 Embouts	10
FPB PH 2 PROFI Bit W 10	533119	PH 2	25	10 Embouts	10
FPB PH 3 PROFI Bit W 10	533120	PH 3	25	10 Embouts	10
FPB PZ 1 PROFI Bit W 10	533121	PZ 1	25	10 Embouts	10
FPB PZ 2 PROFI Bit W 10	533122	PZ 2	25	10 Embouts	10
FPB PZ 3 PROFI Bit W 10	533123	PZ 3	25	10 Embouts	10
FPB Bit Set Profi W 11	533153	1xPZ1 - PZ3, 2xPZ2, 1xTX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX30 - TX40 + 1x porte embout magnétique	25	11 Embouts	1

Porte-embouts pour un échange rapide



AVANTAGES

- La gamme de porte-embouts à emmanchement 1/4" assure le bon maintien de l'embout dans la machine. Installation simple et rapide.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



FBH Bit holder W 1

Désignation	Art. N°	empreinte	Longueur [mm]	Unité de vente [Pièces]	
FBH Bit Holder W 1	533148	1/4"	50	1	

