





12 Outils électriques et électroportatifs

		Page
Aspirateur eau et poussières		405
Clé à chocs sans fil		408

Pour des applications sans poussière.



Perçage



Aspiration humide

CERTIFICATION



AVANTAGES

- Le nettoyage automatique du filtre permet un travail en continu.
- Avec une capacité de rétention de la poussière de 99.9 %, l'aspirateur FVC 35 M convient pour la classe de poussières M.
- Parfaitement adapté à l'utilisation du foret aspirant fischer FHD.
- Moteur performant pour une puissance d'aspiration élevée.
- Les accessoires de nettoyage FVC AP permettent l'aspiration sèche et humide.
- Les sacs refermables garantissent une élimination des déchets sans poussière.

APPLICATIONS

- Convient pour :**
- Aspiration à sec
 - Aspiration humide
- Système d'aspiration pour :**
- Foret creux aspirant
 - Ponceuses
 - Fraiseuses
 - Tout type d'outillage électroportatif

FONCTIONNEMENT

- L'outil électrique est branché sur la prise en façade ce qui permet à l'aspirateur de se mettre en route lorsque l'appareil raccordé est utilisé.
- Réglages possibles du diamètre du flexible d'aspiration.
- Témoin lumineux permettant de prévenir de l'obstruction du flexible ou de la nécessité de changer de sac.

DONNEES TECHNIQUES



Aspirateur FVC 35 M

Désignation	Art.n°	Tension	Puissance Max.	Débit d'air Max.	Dépression	Puissance sonore	Contenu	Poids	Dimensions
		[V]	[Watt]	[l/s]	[mbar]	[dB (A)]		[kg]	[cm]
FVC 35 M	551924	220-240	1400	73	270	69	1x aspirateur FVC 35 M, 1x flexible d'aspiration FVC SH, 2x cassettes filtrantes FVC FC, 1x sac FVC PB	15,5	53 x 40 x 56 (longueur du câble d'alimentation : 8m)

ACCESSOIRES



Accessoires de nettoyage FVC AP

Désignation	Art. N°	Adapté pour	Matériel	Contenu	Unité de vente
					[pcs]
FVC AP	552058	FVC 35 M	Plastique	1 x poignée, 30 cm de long, Ø 35 mm 2 x tubes d'aspiration, 50 cm de long, Ø 35 mm 1 x buse pour sol, 30 cm de large, Ø 35 mm 1 x buse pour fente, 22 cm de long, Ø 35 mm	1

ACCESSOIRES



Sac filtrant non-tissé FVC FB



Sac en polyéthylène FVC PB



Cassette filtrante FVC FC



Flexible d'aspiration FVC SH



Étrier de guidage FVC PH

Désignation	Art. N°	Adapté pour	Matériel	Dimensions des accessoires	Contenu	Unité de vente [pcs]
FVC FB	552059	FVC 35 M	Fibre	Pour une cuve de 35L	5	1
FVC PB	552060	FVC 35 M	Polyéthylène	Pour une cuve de 35L	5	1
FVC FC	552061	FVC 35 M	Polyester	Surface du filtre 8600 cm ²	2	1
FVC SH	552062	FVC 35 M	Polyéthylène	Ø 35 mm, longueur 5 m	1	1
FVC PH	552063	FVC 35 M	Acier inoxydable	–	1	1

ACCESSOIRES



Foret creux aspirant FHD



Tête du foret FHD Ø 12 à 14 mm



Tête du foret FHD Ø 16 à 18 mm et du foret FHD Max Ø 16 à 35 mm

Désignation	Art. N°	Diamètre [mm]	Longueur utile [mm]	Longueur totale [mm]	Unité de vente [pcs]
FHD 12/200/330	546597	12	200	330	1
FHD 14/250/380	546598	14	250	380	1
FHD 16/250/380	546599	16	250	380	1
FHD 18/320/450	546600	18	320	450	1
FHD Max 16/400/620	546601	16	400	620	1
FHD Max 18/400/620	546602	18	400	620	1
FHD Max 20/400/620	546603	20	400	620	1
FHD Max 24/400/620	546604	24	400	620	1
FHD Max 28/600/820	546605	28	600	820	1
FHD Max 30/600/820	546606	30	600	820	1
FHD Max 35/650/870	546607	35	650	870	1

Les spécialistes des vis à béton.



Pied de poteau



Mains courantes

VERSIONS

- FSS 18V 400 BL: Couple 400 Nm
- FSS 18V 600: Couple 600 Nm

CERTIFICATS



AVANTAGES

- Les clés à chocs sans fil FSS 18V fischer sont compatibles avec tous les chargeurs et batteries rechargeables du système CAS (Cordless Alliance System).
- Elles garantissent de faibles vibrations malgré un couple extrêmement élevé.
- Les accessoires supplémentaires fournis (douilles et jauges de contrôle) permettent de vérifier le bon état des vis à béton FBS II en cas de réutilisation.
- Batterie puissante 4,0 Ah au Lithium-ion avec affichage du niveau de charge.

Clé à chocs sans fil FSS 18 V 400 BL:

- Le sélecteur de douze vitesses de rotation/couples permet d'adapter la machine à l'application souhaitée.
- Moteur Brushless sans charbon pour progresser rapidement et pour une efficacité maximale lors de chaque utilisation.

APPLICATIONS

- Mains courantes
- Pied de poteau
- Tuyauteries
- Verrières
- Fixation de rayonnage industriel
- Montage de machine-outil
- Changement de roues

FONCTIONNEMENT

- Les clés à chocs sans fil FSS 18V sont compatibles avec les vis à béton fischer ULTRACUT de tous les diamètres.
- Selon la forme de tête de la vis à béton, il est recommandé d'utiliser une douille appropriée ou un embout Torx à chocs pour l'installation.
- La vis béton est d'abord vissée, puis serrée par le mécanisme de percussion.
- Si la tête de la vis est en contact avec l'élément à fixer, le montage correct de la vis à béton est garanti.

ASSORTIMENT



Clé à chocs sans fil
FSS 18V 400 BL - set 3



Clé à chocs sans fil
FSS 18V 600 - set 3

Désignation	Art.-N°	Crochet de ceinture	Douille [SW]		Jauge de contrôle FUP pour les vis à béton		Batterie 4.0 Ah		Chargeur de batterie	Conditionnement
			FSS BH	10 / 13 / 15	15 / 17 / 21	8 / 10	12 / 14	1x		
FSS 18V 400 BL - Set 1	552922	■	■		■					■
FSS 18V 400 BL - Set 2	552924	■	■		■		■			■
FSS 18V 400 BL - Set 3	552926	■	■		■			■	■	■
FSS 18V 400 BL - Set 4	552928	■	■		■			■		■
FSS 18V 600 - Set 1	552923	■		■		■				■
FSS 18V 600 - Set 2	552925	■		■		■	■			■
FSS 18V 600 - Set 3	552927	■		■		■		■	■	■
FSS 18V 600 - Set 4	552929	■		■		■		■		■

DONNÉES TECHNIQUES



Clé à chocs sans fil
FSS 18V 400 BL



Clé à chocs sans fil
FSS 18V 600

Désignation	Tension de la batterie [V]	Vitesse à vide max. [/min]	Nombre d'impact max. [/min]	Couple de serrage max. [Nm]	Montage des outils	Niveau de vibration / impact	Niveau de vibration / impact (m/s ²)	Puissance sonore ³⁾ [dB (A)]	Pression sonore ³⁾ (LwA) [dB (A)]	Poids avec la batterie [kg]
FSS 18V 400 BL	18	0-2150	4250	400	12	Mandrin hexagonal 1/2" (12,7 mm)	12 ¹⁾	111	100	1,9
FSS 18V 600	18	0-1600	2200	600	1	Mandrin hexagonal 1/2" (12,7 mm)	5,9 ²⁾	107	96	3,1

1) Incertitude de mesure K --> 1,5 m/s²

2) Incertitude de mesure K --> 5,9 m/s²

3) Incertitude de mesure K --> 3,0 dB(A)

DONNÉES TECHNIQUES



Batterie FSS-B 4.0 Ah

Chargeur de batterie FSS-BC

Désignation	Art.-N°	Compatibilité au système CAS	Type de batterie	Capacité de la batterie [Ah]	Tension [V]	Fréquence [Hz]	Ampérage de charge max. [A]	Poids de la batterie [g]	Convient pour batterie de tension [V]	Stockage et traitement [°C]	Humidité de l'air [%]	Vibrations et chocs [G]
FSS-B 18V 4.0Ah	552930 1)	■	Lithium-Ion	4.0	-	-	-	670	-	-20 - +60	< 90	< 5
FSS-BC 12-36V EU	552931 1)	■	-	-	230-240	50-60	3	-	12-36	-	-	-

1) La batterie ne peut être chargée qu'avec des chargeurs fischer ou compatible au système CAS.

ACCESSOIRES



Jauge de contrôle FUP



Adaptateur SW



Adaptateur TX



Embout FMB T40 Maxx Bit



Embout Profi-Bit FPB T50 5/16"

Désignation	Art.-N°	Ø intérieur D [mm]	Empreinte / Douille	Convient pour la pose d'ULTRACUT	Unité de vente [pcs]
FUP 8	537200	9,9	–	FBS II 8	1
FUP 10	537201	12,0	–	FBS II 10	1
FUP 12	537202	13,0	–	FBS II 12	1
FUP 14	537203	15,0	–	FBS II 14	1
Douille 1/2" SW10	538577	–	1/2" / SW10	FBS II 6	1
Douille SW13	538578	–	1/2" / SW13	FBS II 8	1
Douille SW15	538579	–	1/2" / SW15	FBS II 10	1
Douille SW17	538580	–	1/2" / SW17	FBS II 12	1
Douille SW21	538581	–	1/2" / SW21	FBS II 14	1
Adaptateur embout TX	538575 1)	–	1/2" - 1/4"	FBS II 6 / FBS II 8 / FBS II 8 SK	1
Adaptateur embout TX50	538576 2)	–	1/2" - 5/16"	FBS II 10 / FBS II 10 SK	1
FMB T30 Maxx Bit W 5	533158	–	TX30	FBS II 6	1
FMB T40 Maxx Bit W 5	533159	–	TX40	FBS II 6 / FBS II 8 / FBS II 8 SK	1
FPB Profi-Bit T50 5/16"	538574	–	TX50	FBS II 10 SK	1

1) Convient pour FMB T30 Maxx Bit et FMB T40 Maxx Bit

2) Convient pour FPB Profi-Bit T50 5/16"