

FIS V Zero

Scellement chimique vinylester universel

FIS V Zero

La 1^{ère} résine de scellement

SANS SUBSTANCES NOCIVES

AUSSI PERFORMANTE QU'UNE RÉSINE TRADITIONNELLE



- PICTOGRAMME DE DANGER
- SUBSTANCE NOCIVE POUR LA SANTÉ DE L'UTILISATEUR ET L'ENVIRONNEMENT
- EPI
- FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
- FRAIS LIÉS À L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS DANGEREUX



APRÈS USAGE, LA CARTOUCHE SE JETTE DANS UNE POUBELLE CLASSIQUE





- Le 1^{er} scellement chimique sans peroxydes, grâce à une formule unique et brevetée.



- Exempt de symboles de danger et fiche de données de sécurité vierge.

→ Aucune déclaration H-/P ou EUH nécessaire.



- Grâce à sa formulation, la cartouche peut être jetée dans une poubelle classique après usage, ce qui évite les frais d'élimination des déchets dangereux.

- Température d'utilisation : -10° à +40°. Après polymérisation, la résine peut supporter des pics de températures allant jusqu'à 120°.

- ETE pour béton fissuré et non fissuré, forages inondés, maçonnerie creuse et pleine, pour la reprise de fers à béton. Classe de résistance au feu R120.



- Testée selon les critères de «L'eurofins comfort gold» garantissant de très faibles émissions dans l'air intérieur.



Référence	EAN	Désignation	Cartouches/carton
558953	4048962439731	Résine FIS V Zero 300 T	10
558954	4048962439748	Résine FIS V Zero 360 S	6